



CHAUFFE-EAU ÉTANCHE NOX



Classe 6 NOx



Production d'ECS élevée



Pas de flamme pilote



Design étroit



Compatible avec l'énergie solaire



Échangeur de chaleur en cuivre sans oxygène



Kit de sortie de gaz (C13, C33, C53)

MODÈLE	HTW-CLE-12NOX2GN		HTW-CLE-12NOX2GLP	
CODE EAN	8435483873063		8435483873056	
Alimentation électrique	V, F, Hz	220-240V (1 phase ~ 50Hz)		
PUISSANCE				
Puissance entrée	kW	24	24	
Puissance utile	kW	21	21,4 / 21,1	
Puissance d'entrée minimale	kW	8	8	
Puissance de sortie minimale	kW	7,4	7,4	
Rendement	%	78,1	78,1	
Profil déclaré	—	M	M	
Classement énergétique	—	A	A	
RENDEMENT				
Type de gaz	—	Gaz naturel G20	Butane G30 / propane G31	
Combustion	—	Chambre étanche	Chambre étanche	
Pression du gaz	mbar	20	30 / 37	
Consommation maximale gaz	m³/h	2,57	0,75 / 0,95	
Émissions de NOx	mg/kWh	47	49	
CARACTÉRISTIQUES				
Pression maximale	bar	10	10	
Pression minimale	bar	0,2	0,2	
Débit maximal (2BAR)	L/min	12	12	
Débit minimum (2BAR)	L/min	3	3	
Température de l'eau	°C	35~65	35~65	
Niveau sonore	dB	61	61	
DIMENSIONS ET POIDS				
Dimensions nettes (WxHxD)	mm	345x592x168	345x592x168	
Dimensions brutes (WxHxD)	mm	435x672x220	435x672x220	
Poids net	kg	12,5	12,5	
Poids brut	kg	14,5	14,5	
CONNEXIONS				
Raccordement gaz	Po.	1/2"	1/2"	
Raccordement eau froide	Po.	1/2"	1/2"	
Raccordement eau chaude	Po.	1/2"	1/2"	
Sortie de gaz	mm	Ø 60/100	Ø 60/100	
Max. longueur de la sortie des gaz d'échappement	m	6	6	