

# HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

## GAMA AQUA

3 ANOS  
GARANTIA  
TOTAL  
COMPROMISSO DE QUALIDADE

XL PROFILE

M PROFILE

A ACS



## ESQUENTADOR A GÁS ATMOSFÉRICO OBI

11  
L/min  
Grande produção  
de AQS

14  
L/min  
Grande produção  
de AQS

Sem chama  
piloto

Super slim

LED  
Ecrã de LEDs

Sensor de gás e  
temperatura

Protecção múltipla

LOW NOX  
5

### MODELOS

		HTW-CLA-11NOXOBIGN	HTW-CLA-11NOXOBIGLP	HTW-CLA-14NOXOBIGN	HTW-CLA-14NOXOBIGLP
CÓDIGO EAN		8435483815131	8435483817098	8435483817104	8435483817111
Alimentação elétrica	-			2 pilhas DC3.0v	
POTÊNCIA					
Potência de entrada	kW	22	22	28	28
Potência útil	kW	18,5	18,5	23,5	23,5
Potência mínima de entrada	kW	7,5	7,5	9,5	9,5
Potência mínima de saída	kW	6,8	6,8	8,3	8,3
Eficiência	kW	19,4	19,4	24,7	24,7
Perfil declarado	-	M	M	XL	XL
Classificação energética	-	A	A	A	A
DESEMPENHO					
Tipo de gás	-	Natural G20	Butano G30 / Propano G31	Natural G20	Butano G30 / Propano G31
Combustão	-	Atmosférico	Atmosférico	Atmosférico	Atmosférico
Pressão do gás	Mbar	30 / 37	30 / 37	30 / 37	30 / 37
Voltagem	Vdc	3	3	3	3
TIPO DE ESQUENTADOR					
Pressão máxima	bar	10	10	10	10
Pressão mínima	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Caudal máximo	L/min	10,7	10,7	14,2	14,2
Caudal mínimo	L/min	5	5	5,9	5,9
Temperatura da água	C°	35~85	35~85	30~85	30~85
DIMENSÕES E PESO					
Dimensões líquidas (LxHxD)	mm	679x330x213	679x330x213	679x370x213	679x370x213
Dimensões brutas (LxHxD)	mm	790x400x280	790x400x280	773x400x280	773x400x280
Peso líquido	Kg	10,5	10,5	10,9	10,9
Peso bruto	kg	12,2	12,2	12,7	12,7
CONEXÕES					
Ligação de gás	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Ligação de água fria	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Ligação de água quente	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Ø Saída de gás	Ø mm	Ø 110	Ø 110	Ø 125	Ø 125



HTW, a Gia Group company.