



CHAUFFE-EAU GAZ À VENTOUSE UAN



Rendement élevé de l'ÉCS



Pas de flamme pilote



Écran tactile multifonctionnel



Cámara estanca



Sonda de gaz et de Protection multiple température



Tube de sortie de gaz (C12, C32)



Classe 6 NOx gaz

MODÈLE		HTW-CLE-11NOXUA2GN	HTW-CLE-11NOXUA2GLP	HTW-CLE-11NOXUA2GLP*
CODE EAN		8435483848702	8435483848719	8435483830745
Alimentation	V,F,Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)		
PUISSANCE				
Puissance absorbée	kW	22	22	22
Puissance utile	kW	19,2	19,2	19,4
Puissance absorbée minimale	kW	9,5	9,5	10,8
Puissance de sortie minimale	kW	8,2	7	9,5
Performance	%	77,24	77,24	85
Profil déclaré	—	M	M	M
Classification énergétique	—	A	A	A
PERFORMANCE				
Type de gaz	—	G20 naturel	Butane G30 / Propane G31	Butane G30 / Propane G31
Combustion	—	Ouvrir la caméra	Ouvrir la caméra	Ouvrir la caméra
Pression du gaz	mbar	20	28 - 30 / 37	28 - 30 / 37
Consommation maximale de gaz	m³/h	2,36	0,68/0,89	0,68/0,89
Émission de NOx	mg/kWh	38,13	54,5	45
DIMENSIONS ET POIDS				
Pression max.	bar	10	10	10
Pression min.	bar	0,2	0,2	0,2
Débit max. (2BAR)	L/min	11	11	11
Débit min. (2BAR)	L/min	8	8	8
Température de l'eau	°C	35 ~ 65	35 ~ 65	30 ~ 60
Niveau sonore	dB	60	60	60
DIMENSIONS ET POIDS				
Dimensions nettes (L x H x P)	mm	372x663x223	372x663x223	370x660x213
Dimensions brutes (L x H x P)	mm	435x800x280	435x800x280	435x800x280
Poids net	kg	12,25	12,25	14,5
Poids brut	kg	13,85	13,85	16,4
CONNEXIONS				
Raccordement au gaz	pou.	1/2"	1/2"	1/2"
Raccordement à l'eau froide	pou.	1/2"	1/2"	1/2"
Raccordement à l'eau chaude	pou.	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Sortie de gaz	mm	Ø60/100	Ø60/100	Ø60/100
Max. longueur de la sortie de gaz	m	4	4	4

*Jusqu'à épuisement des stocks