



SCALDABAGNO A GAS CAMERA STAGNA UAN



Alto rendimento ACS



Senza fiamma pilota



Display tattile multifunzione



Camera stagna



Sensore di gas e temperatura



Protezione multipla



Kit uscita gas (C12, C32)



Classe 6 NOx

MODELLO		HTW-CLE-11NOXUA2GN	HTW-CLE-11NOXUA2GLP	HTW-CLE-11NOXUA2GLP*
CODICE EAN		8435483848702	8435483848719	8435483830745
Alimentazione	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTENZA				
Potenza in ingresso	kW	22	22	22
Potenza utile	kW	19,2	19,2	19,4
Potenza massima assorbita	kW	9,5	9,5	10,8
Potenza massima in uscita	kW	8,2	7	9,5
Prestazioni	%	77,24	77,24	85
Profilo dichiarato	—	M	M	M
Classificazione energetica	—	A	A	A
PRESTAZIONE				
Tipo di gas	—	Naturale G20	Butano G30 / Propano G31	Butano G30 / Propano G31
Combustione	—	Camera aperta	Camera aperta	Camera aperta
Pressione del gas	mbar	20	28 - 30 / 37	28 - 30 / 37
Massimo consumo di gas	m³/h	2,36	0,68/0,89	0,68/0,89
Emissione di NOx	mg/kWh	38,13	54,5	45
CARATTERISTICHE				
Tipo di gas	bar	10	10	10
Combustione	bar	0,2	0,2	0,2
Pressione del gas	L/min	11	11	11
Massimo consumo di gas	L/min	8	8	8
Emissione di NOx	°C	35 ~ 65	35 ~ 65	30 ~ 60
Livello audio	dB	60	60	60
DIMENSIONI				
Dimensioni nette (L x A x P)	mm	372x663x223	372x663x223	370x660x213
Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	435x800x280	435x800x280	435x800x280
Peso netto	kg	12,25	12,25	14,5
Peso lordo	kg	13,85	13,85	16,4
CONNESSIONI				
Connessione gas	poll.	1/2"	1/2"	1/2"
Collegamento acqua fredda	poll.	1/2"	1/2"	1/2"
Collegamento acqua calda	poll.	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Uscita gas	mm	Ø60/100	Ø60/100	Ø60/100
Lunghezza uscita gas	m	4	4	4

*Fino ad esaurimento scorte