



ESQUENTADOR A GÁS CÂMARA ESTANQUE UAN



Elevada produção de AQS



Sem chama-piloto



Visor multifuncional de toque



Câmara estanque



Sensor de gás e temperatura



Protecção múltipla



Conjunto de saída de gás (C12, C32)



Classe 6 NOx

MODELO		HTW-CLE-11NOXUA2GN	HTW-CLE-11NOXUA2GLP	HTW-CLE-11NOXUA2GLP*
CÓDIGO EAN		8435483848702	8435483848719	8435483830745
Alimentação elétrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTÊNCIA				
Potência entrada	kW	22	22	22
Potência útil	kW	19,2	19,2	19,4
Potência entrada mínima	kW	9,5	9,5	10,8
Potência saída mínima	kW	8,2	7	9,5
Rendimento	%	77,24	77,24	85
Perfil declarado	—	M	M	M
Classificação energética	—	A	A	A
DESEMPENHO				
Tipo de gás	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31	Gas Butano G30 / Propano G31
Combustão	—	Câmara estanca	Câmara estanca	Câmara estanca
Pressão de gás	mbar	20	28 - 30 / 37	28 - 30 / 37
consumo máximo de gás	m³/h	2,36	0,68/0,89	0,68/0,89
Emissão de NOx	mg/kWh	38,13	54,5	45
CARACTERÍSTICAS				
Pressão máxima	bar	10	10	10
Pressão mínima	bar	0,2	0,2	0,2
Caudal máximo (2BAR)	L/min	11	11	11
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	8	8	8
Temperatura da água	°C	35 ~ 65	35 ~ 65	30 ~ 60
Nível de som	dB	60	60	60
DIMENSÕES E PESO				
Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	372x663x223	372x663x223	370x660x213
Dimensões brutas (L x A x P)	mm	435x800x280	435x800x280	435x800x280
Peso líquido	kg	12,25	12,25	14,5
Peso bruto	kg	13,85	13,85	16,4
CONEXÕES				
Ligação de gás	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
Ligação de água fria	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
Ligação de água quente	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Saída de gás	mm	Ø60/100	Ø60/100	Ø60/100
Máx. comprimento da saída do gás	m	4	4	4

*Até o fim do estoque