

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | CASSETTE

ADMIRA / IX43

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

A++ SEER

A+ SCOP

A+++ SCOP Warmer



WiFi
OPTIONAL

WiFi opcional con control por voz

Comprando el WIFIUFO adicional, se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.

CONECTA+

Conecta +

Contactos ON/OFF de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar a alarma de incendios.

90%

Mejor ajuste de velocidad

Ajuste de velocidad en porcentajes del 1% al 100%



Tecnología Low Noise

Motor de unidades exteriores un 15% más silencioso

Unidad Exterior



Imán de tierra exclusivo

Uso de imanes de gran potencia en el motor para generar más rotación con menor consumo.



Motor Genius Core

10% más eficiencia, menor consumo y un 35% menor tamaño.



Mayor longitud de instalación

Aumento hasta los 75m y 30m desnivel para grandes potencias



Tecnología Cool Stream

Alta eficiencia de transferencia de calor. Máxima refrigeración en menor tiempo

Cassette



Mayor caudal de aire

Un 23% mayor




Bomba de condensados de serie en el exterior

Mejor manipulación y sustitución en 10 minutos. Mayor elevación en bomba de condensados: 1m vs 75cm en IX43



Caja electrónica E-Box

Ignífuga y sellada para evitar humedad y roedores



Reducción de altura

Reducción de altura de 10%

GAMA OFFICE



CASSETTE ADMIRA / IX43

MODELOS		INT. PANEL EXT.	HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-035IX43R32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C6-052IX43R32
CÓDIGO EAN			HTW-C6I-035ADMR32 HTW-C6P-ADMR32 HTW-UO-035ADMR32	HTW-C6I-035IX43R32 - HTW-UO-035IX43R32	HTW-C6I-052ADMR32 HTW-C6P-ADMR32 HTW-UO-052ADMR32	HTW-C6I-052IX43R32 - HTW-UO-052IX43R32
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	8435483834804 8435483814912 8435483834798 8435483814905			
			220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.52 (0.85~4.11)	3,52 (1,52~5,28)	5.28 (2.90~5.59)	5,2 (2,90~5,74)
		Btu/h	12000 (2897~14020)	12000 (5200~18000)	18000 (9900~19064)	18000 (9900~19600)
	Consumo	W	1010 (168~1434)	850 (350~1600)	1633 (720~2088)	1633 (720~1860)
	SEER	-	6,6	7,8	6,3	6,1
Clasificación energética		Frío	A++		A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.81 (0.47~4.31)	4,40 (1,03~5,57)	5.57 (2.37~6.10)	5,42 (2,37~6,10)
		Btu/h	13000 (1604~14705)	15000 (3500~19000)	19000 (8100~20800)	18500 (8100~20800)
	Consumo	W	1019 (124~1376)	1100 (310~1800)	1540 (700~1930)	1460 (700~1930)
	SCOP	-	4,1	4,6	4,0	4
Clasificación energética		Calor	A+		A+	
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	56		57	
	Presión sonora	dB(A)	41/36/33/25.5		43/39.5/35.5/29	
	Caudal de aire	m³/h	620/510/420		617/504/416	
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30		17~30	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60		63	
	Caudal de aire	m³/h	2200		2000	
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24	
	Compresor		GMCC		GMCC	
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72		0,87	
	Carga adicional > 5 m	g/m	12		15	
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	570x260x570		570x260x570	
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	655x290x655		662x317x662	
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	647x50x647		647x50x647	
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	715x123x715		715x123x715	
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	16.3/20.4		16.2 / 2.5	
	Peso neto / bruto (panel)	kg	2.5/4.5		2.5/4.5	
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303		800x554x333	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337		920x625x390	
	Peso neto	Kg	27/29		34,7/37	
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
	Longitud max.	m	25		30	
	Desnivel max.	m	10		20	
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación	
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T	
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T		4 x 2,5 + T	
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFIUFO			
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI-C2460			

GAMA OFFICE



CASSETTE ADMIRA / IX43

MODELOS		INT. PANEL EXT.	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-071IX43R32	HTW-C9-090ADMR32	HTW-C9-090IX43R32
CÓDIGO EAN			HTW-C9I-071ADMR32 HTW-C9P-ADMR32 HTW-UO-071ADMR32	HTW-C9I-071IX43R32 - HTW-UO-071IX43R32	HTW-C9I-090ADMR32 HTW-C9P-ADMR32 HTW-UO-090ADMR32	HTW-C9I-090IX43R32 - HTW-UO-090IX43R32
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	8435483834781 8435483822641 8435483834774 8435483822634			
			220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	7.03 (3.30~7.91)	7,03(3,22~8,21)	8.79 (2.23~9.38)	8.98 (4.4~10.5)
		Btu/h	24000 (11263~27000)	24000 (10990-28000)	30000 (7600~32000)	30600 (15000~35800)
	Consumo	W	2320 (780~2748)	2190 (480-2850)	2750 (190~3000)	2900 (598~3700)
	SEER	-	6.2	6,1	6.6	6,5
Clasificación energética		Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	7.62 (2.81~8.94)	7,62 (2,43~8,65)	9.38 (2.70~9.73)	9,77 (2,6~11)
		Btu/h	26000 (9577~30500)	26000 (8300-29500)	32000 (9200~33200)	33300 (8800~37500)
	Consumo	W	1900 (610~2700)	2050 (500-2880)	2450 (430~2550)	2700 (580~3850)
	SCOP	-	4.0	4	4.2	3,9
Clasificación energética		Calor	A+	A+	A+	A
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	59	63	61
	Presión sonora	dB(A)	45.5/42.5/39.5/27	47/43/40	49.5/47/44/38.5	51/49/46
	Caudal de aire	m³/h	1300/1140/1000	1378/1200/1032	1720/1550/1400	1775/1620/1438
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	17~30	16~30	17 - 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	67	65	70	67
	Caudal de aire	m³/h	3500	2700	3800	3600
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	1,5	1,5	2	2
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	30	24	30
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	830x205x830	840x245x840	830x245x830	840x245x840
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	910x250x910	900x265x900	910x290x910	900x265x900
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	21.6/25.4	23/5	24.6/28.6	27,5 / 5
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	5/8	6/9	5/8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	890x673x342	845x702x363	946x810x410	946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	995x740x398	965x775x395	1090x885x500	1090x885x500
	Peso neto	Kg	44/47	49,4 / 52,8	53/57	56,9 / 61,8
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8 - 5/8	3/8" - 5/8"	3/8 - 5/8
	Longitud max.	m	50	50	50	50
	Desnivel max.	m	25	25	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación	
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	2 x 1,5	3 x 1,5 + T	2 x 1,5
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFIUFO			
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI-C2460			

GAMA OFFICE



CASSETTE ADMIRA / IX43

MODELOS		INT. PANEL EXT.	HTW-C9-105ADMR32	HTW-C9-105IX43R32	HTW-C9-120ADMR32	HTW-C9-120IX43R32
CÓDIGO EAN			8435483834767	8435483814912	8435483834750	8435483814905
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10,55 (2,70~11,43)	10,55 (4,04~12,02)	12,02 (2,93~12,31)	11,7 (4,75~14,5)
		Btu/h	36000 (9200~39000)	36000 (13800~41000)	41000 (10000~42000)	39900 (16200~49500)
	Consumo	W	3950 (900~4200)	3750 (890~4500)	4200 (680~4350)	3770 (1158~4700)
	SEER	-	6,7	6,1	6,1	6,01
Clasificación energética		Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11,14 (2,78~12,30)	11,14 (2,94~13,48)	13,48 (3,37~14,07)	13,2 (3,93~16,77)
		Btu/h	38000 (9500~42000)	38000 (10050~46000)	46000 (11500~48000)	45000 (13400~57200)
	Consumo	W	3000 (800~3950)	2993 (720~4450)	3700 (750~4250)	3750 (980~4500)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	3,94
Clasificación energética		Calor	A+	A+	A+	A
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	63	61	65	65
	Presión sonora	dB(A)	50/47,5/44,5/39	51/49/46	51/48,5/46/38	52/50/49
	Caudal de aire	m³/h	1700/1550/1380	1775/1620/1438	1900/1750/1600	1715/1568/1381
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	17-30	16~30	17-30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70	67	71	72
	Caudal de aire	m³/h	4000	4000	4000	3800
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4	2,4	2,8	2,8
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	30	24	30
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	830x245x830	840x245x840	830x287x830	840x287x840
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	910x290x910	900x265x900	910x330x910	900x265x900
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	27,2/31,2	27,5 / 31	29,3/33,5	29,3/33,5
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	5/8	6/9	5/8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410	946x810x410	946x810x410	946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1090x885x500	1090x885x500
	Peso neto	Kg	66,9 / 71,5	66,8 / 73,4	71 / 75	73,9 / 78,9
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	75	65	75	50
	Desnivel max.	m	30	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación	
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T		2 x 4 + T	
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T	
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFIUFO			
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI-C2460			

GAMA OFFICE



CASSETTE ADMIRA / IX43

MODELOS		INT.	HTW-C9T3-140ADM32	HTW-C9T3-140IX43R32	HTW-C9T3-160ADM32	HTW-C9T3-160IX43R32
CÓDIGO EAN		PANEL	HTW-C9I-140ADM32	HTW-C9I-140IX43R32	HTW-C9I-160ADM32	HTW-C9I-160IX43R32
Alimentación eléctrica / Conexión		EXT.	HTW-C9P-ADM32	-	HTW-C9P-ADM32	-
			HTW-UOT3-140ADM32	HTW-UOT3-140IX43R32	HTW-UOT3-160ADM32	HTW-UOT3-160IX43R32
			8435483834743	8435483822641	8435483834736	8435483822634
		V,F,Hz	380-415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	14,07 (3,52~15,83)	14,07 (4,75~14,58)	15,24 (4,10~16,71)	15,53 (5,28~16,71)
		Btu/h	48000 (12000~54000)	48000 (16224~49761)	53000 (14000~57000)	53000 (18000~57000)
	Consumo	W	4650 (800~5900)	5130 (1174~5602)	5000 (980~6200)	5951 (1147~6682)
	SEER	-	6,1	6,1	6,3	6,1
Clasificación energética		Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	16,12 (4,10~17,29)	16,12 (3,93~16,77)	18,17 (4,40~19,93)	18,17 (4,4~19,34)
		Btu/h	55000 (14000~59000)	55000 (13396~57206)	62000 (15000~68000)	62000 (15000~66000)
	Consumo	W	4580 (900~5500)	5050 (987~5378)	5550 (1020~6700)	6036 (1022~6448)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Clasificación energética		Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	65	65	65	65
	Presión sonora	dB(A)	51/48,5/46,5/37,5	52/50/49	53/50,5/48/40	53/50,5/48
	Caudal de aire	m³/h	1970/1780/1580	1715/1568/1381	2000/1850/1650	1970/1737/1537
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	17 - 30	16~30	17 - 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	73	72	73	74
	Caudal de aire	m³/h	7500	7.500	7500	7500
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,9	2,8	3	2,95
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	30	24	30
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	830x287x830	840x287x840	830x287x830	840x287x840
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	910x330x910	900x265x900	910x330x910	900x265x900
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	29,3/33,5	29/32,7	29,3/33,5	29,7/33,4
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	6/9	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	952x1333x415	952x1333x415	952x1333x415	952x1333x415
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1095x1480x495	1095x1480x495	1095x1480x495	1095x1480x495
	Peso neto	Kg	104/118	106,7 / 119,9	107/121	111,3 / 124,3
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	75	65	75	65
	Desnivel max.	m	30	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación	
	Alimentación exterior	mm	4 x 4 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	2 x 1,5	3 x 1,5 + T	2 x 1,5
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFIUFO			
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI-C2460			