



TWIN CANALIZZATO ADMIRA



Compressore e ventilatore DC Inverter

Protezione GOLDEN FIN

Controllo vocale

Altezza ridotta

Contatto on/off e allarme

Pompa della condensa

Comando filare con programmazione settimanale

Doppia posizione di ritorno

Grande lunghezza di installazione

MODELLI	IU	HTW-2D035ADMR32				HTW-2D052ADMR32				HTW-2D071ADMR32T3				HTW-2D090ADMR32T3				
		HTW-DI-035ADMR32				HTW-DI-052ADMR32				HTW-DI-071ADMR32				HTW-DI-090ADMR32				
	OU	HTW-UO-071ADMR32				HTW-UO-105ADMR32				HTW-UOT3-140ADMR32				HTW-UOT3-160ADMR32				
CODICE EAN		8435483839793				8435483839779				8435483836556				8435483836549				
Alimentazione elettrica / Collegamento	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) (interior)								380-415V (3 Fase ~ 50Hz)								
RENDIMENTO																		
Capacità di raffreddamento	kW	3,52 (0,53~3,99)				5,28 (2,55~5,86)				7,03 (3,28~8,16)				8,79 (2,23~9,85)				
	Btu/h	12.000 (1.800~13.607)				18.000 (8.700~20.000)				24.000 (11.180~27.830)				30.000 (7.600~33.600)				
capacità di riscaldamento	kW	3,81 (1,00~4,39)				5,57 (2,20~6,15)				7,62 (2,81~8,49)				9,38 (2,70~10,02)				
	Btu/h	13.000 (3.400~14.975)				19.000 (7.500~21.000)				26.000 (9.580~28.954)				32.000 (9.200~34.200)				
CARATTERISTICHE																		
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	57				58				61				66			
	Pressione sonora	dB(A)	34,5/30,5/29/23				41/38/34/26				42/40/37/27				52,5/49/47			
	Flusso d'aria	m³/h	600/480/300				911/706,3/515,2				1.229/1.035/825,1				2.600/2.210/1.820			
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	61				65				66				74			
	Pressione sonora	dB(A)	53,6				55,5				63,5				63			
	Flusso d'aria	m³/h	3.500				4.000				7.500				7.500			
Intervallo di temperatura selezionabile	°C	16~30				16~30				16~30				16~30				
Refrigerante	Tipo/Carico	R32/Kg	1,5				2,4				2,9				3			
	Carico supplementare >5	g/m	24				24				24				24			
DIMENSIONI E PESO																		
Unità interna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	700x200x506				800x210x674				1.100x774x249				1.200x300x874			
	Peso netto	Kg	17,8				24,4				32,3				47,4			
Unità esterna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	890x673x342				946x810x410				1.200x874x300				952x1.333x415			
	Peso netto	Kg	43,9				66,9				47,6				107			
CONNESSIONI																		
Tubi refrigerante	Liquido - Gas	Poll.	3/8" - 5/8"				3/8" - 5/8"				3/8" - 5/8"				3/8" - 5/8"			
	Lunghezza max.	m	50				75				50				75			
	Dislivello max.	m	25				30				25				30			
Collegamenti elettrici	Alimentazione elettrica esterna	mm	(2+T) x 2,5				(2+T) x 4				(4+T) x 2,5				(4+T) x 2,5			
	Interconnessione (schermata)	mm	4x1				4x1				4x1				4x1			
WIFI OPZIONALE		WIFIUFO																

HTW si riserva tutti i diritti di modificare modelli e dati tecnici senza preavviso. Informazioni valide tranne errori tipografici o di stampa.

Appunti:

Dati di capacità in condizioni standard. I dati effettivi varieranno a seconda di dove è installata l'apparecchiatura e come viene utilizzata. Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, dovrebbe essere calcolato in base alle condizioni dell'installazione stessa.