

# HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME | CONSOLA 1x1  
**INSPIRA**

**3** AÑOS  
GARANTÍA  
**TOTAL**  
COMPROMISO DE CALIDAD

**5** AÑOS  
GARANTÍA  
**COMPRESOR**  
COMPROMISO DE CALIDAD

**A++**  
SEER  
**A+**  
SCOP

## Mayor confort para grandes superficies

La Consola de suelo Inspira de HTW destaca por su eficiencia de clase A++ y por su confort gracias al ajuste de la velocidad del ventilador. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.



### Eficiencia

Clasificación A++ en frío y A+ en calor.



### Modo MUTE

La consola se pone en modo AUTO y la unidad interior funciona a velocidad mínima: 32dB.



### Modo ECO

Permite el ahorro de energía tanto en frío como en calor.



### Mejor reparto del aire

La consola dispone 2 salidas de aire (superior e inferior) que ayudan a repartir mejor el aire y climatizar mejor la estancia



## CONSOLA 1x1 INSPIRA



MODELOS	INT.	EXT.
		<b>HTW-F-035INSPR32</b>
		HTW-FI-35INSPR32
		HTW-UO-035INSPR32
CÓDIGO EAN		<b>8435483836679</b>
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior
<b>RENDIMIENTO</b>		
Capacidad refrigeración	Capacidad	<b>kW</b> 3.400 (1.000~3.770)
		<b>Btu/h</b> 11600 (3410~12860)
	Consumo	<b>W</b> 1130 (290~1500)
	SEER	- 6.1
Capacidad calefacción	Clasificación energética	<b>Frío</b> A++
	Capacidad	<b>kW</b> 3.420 (1.000~3.810)
		<b>Btu/h</b> 11670 (3410~13000)
	Consumo	<b>W</b> 922 (290~1720)
	SCOP	- 4.0
Clasificación energética	<b>Calor</b> A+	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Unidad interior	Potencia sonora	<b>dB(A)</b> 52
	Presión sonora	<b>dB(A)</b> 42
	Caudal de aire	<b>m3/h</b> 650 / 620 / 570 / 540 / 520
	Rango de temp. seleccionable	<b>°C</b> 17-32 / 0-30
Unidad exterior	Potencia sonora	<b>dB(A)</b> 60
	Caudal de aire	<b>m3/h</b> 1900
	Temp. de operación frío/calor	<b>°C</b> -15-53 / -20-30
	Compresor	- GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	<b>R32/Kg</b> 0.55kg
	Carga adicional > 5 m	<b>g/m</b> 15
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>		
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	<b>mm</b> 700×600×215
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	<b>mm</b> 775×725×280
	Peso neto / bruto	<b>Kg</b> 16 / 18
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	<b>mm</b> 777×498×290
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	<b>mm</b> 818×520×325
	Peso neto / bruto	<b>Kg</b> 24 / 26
<b>CONEXIONES</b>		
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	<b>Pulg.</b> 1/4" - 3/8"
	Longitud max.	<b>m</b> 25
	Desnivel max.	<b>m</b> 10
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	<b>mm</b> con la comunicación
	Alimentación exterior	<b>mm</b> 2 x 1.5 + T
	Interconexión (apantallado)	<b>mm</b> 3 x 0,75 + T