



CONSOLA 1X1 ADMIRA PLUS



Compresor y ventilador DC Inverter

Protección GOLDEN FIN

Incluye control remoto

Programación 24h.

MODELOS	INT.	HTW-F-026ADM2R32	HTW-F-035ADM2R32	HTW-F-052ADM2R32	
CÓDIGO EAN	EXT.	HTW-FI-026ADM2R32 HTW-UO-026ADM2R32	HTW-FI-035ADM2R32 HTW-UO-035ADM2R32	HTW-FI-046ADM2R32 HTW-UO-052ADM2R32	
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	8435483863446	8435483857872	8435483857889	
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (0,35~3,82)	3,52 (0,76~4,25)	4,98 (2,64~5,57)
		Btu/h	9.000 (1200~13000)	12.000 (2600~14500)	17.000 (9000~19000)
	Consumo	W	720 (135~1182)	1.000 (170~1350)	1.500 (650~1950)
	SEER	W/W	6,5	7,3	6,7
	EER	W/W	3,67	3,52	3,32
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
	Capacidad	kW	2,93 (0,99~3,48)	3,81 (0,45~4,69)	5,28 (2,20~6,30)
		Btu/h	10000 (3200~11877)	13.000 (1550~16000)	18.000 (7500~21500)
	Consumo	W	850 (290~852)	980 (150~1300)	1.420 (600~1900)
	SCOP	W/W	4,1	4	4
	COP	W/W	3,45	3,89	3,72
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	54	55
	Presión sonora	dB(A)	38/35/29	37/34/27/23	41/38/32/26
	Caudal de aire	m3/h	600/510/400	650/580/490	780/690/600
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	62	63
	Presión sonora	dB(A)	53	54	55
	Caudal de aire	m3/h	2200	2200	2100
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Refrigerante	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	0,65	0,71	1,15
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	794x621x200	794x621x200	794x621x200
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	865x719x280	865x719x280	865x719x280
	Peso neto / bruto	Kg	14,9/18,8	14,9/18,8	14,9/18,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370
	Peso neto / bruto	Kg	24,6/29	26,6/29	32,5/35,2
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Longitud max.	m	25	25	30
	Desnivel max.	m	10	10	20
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T