



DESHUMIDIFICADOR X10



Gas refrigerante



Conector de drenaje externo



Fácil de transportar



Detector de fuga (EC)



Depósito de agua extraíble



Indicador del nivel de llenado



Temporizador

MODELOS

		HTWDB16X10R29	HTWDB20X10R29
CÓDIGO EAN		8435483812994	8435483813007
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)	
Tipo de Control	-	Electrónico	Electrónico
RENDIMIENTO			
Capacidad deshumidificación	L/Día	16	20
Consumo	W	430	440
Corriente	A	2,2	2,3
CARACTERÍSTICAS			
Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	47,5/45/42	47,5/45/42
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	150/122/74	168/125/99
Capacidad tanque agua	L	3	3
Refrigerante	Tipo	R290	R290
Cantidad de carga	Kg.	0,075	0,075
APLICACIÓN			
Humedad relativa	%	35-85	35-85
Temperatura ambiente operación	°C	5-35	5-35
Área de aplicación (min. - max.)	m²	29-44	37-52
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (AnxAxPr)	mm	350x510x245	350x510x245
Peso neto	kg	15	15,1