

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME | MULTISPLIT

IX39B4

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Disfruta del confort

Con el split IX21D4 podrás vivir el mejor confort, con su triple filtro eliminarás los malos olores y las pequeñas partículas, además gracias su wifi incluido podrás controlar todas las funciones estés donde estés.



TRIPLE
FILTRO



Aire limpio

Incluye filtros Cold Catalyst, Silver Ion y Carbón Activo para eliminar malos olores y partículas.




Wi-Fi incluido

El USBWIFI01 adicional, se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Eficiente

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas.



Versatilidad

Soporta grandes distancias de instalación.



Vida útil

Las baterías de la unidad interior y exterior poseen protección Golden Fin, un anticorrosivo para ambientes salinos que extiende su durabilidad.



Confort

Con la función 'I Feel', el split toma como temperatura de referencia de la sala la que tiene el mando a distancia.



Silencioso

Caracterizado por su bajo nivel sonoro: el valor mínimo es de 21 dB, según modelo.

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer



TRIPLE
FILTRO

MULTISPLIT IX39B4



MODELOS

		HTW-MSI-026IX39B4R32	HTW-MSI-035IX39B4R32	HTWS052IX39B4-R32-I	HTWS071IX39B4-R32-I	
CÓDIGO EAN		8435483814776	8435483844209	8435483844247	8435483844049	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,52	5,2	7,1
		Btu/h	9.000	12.011	18.000	24.000
	Consumo	W	20	20	34	62
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,9	3,8	5,56	7,3
		Btu/h	10.000	13.000	19.000	25.000
	Consumo (min. -máx.)	W	20	20	34	62
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	53	53	55	59
	Presión sonora	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Caudal de aire	m³/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Rango de temperatura seleccionable	°C	17~30	17~30	17~30	17~30
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
	Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	870x365x270	870x365x270	1.035x385x295	1.120x405x315
	Peso neto / bruto	kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.