

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME MULTISPLIT IX39B5

3 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITE

20dB
SELON MODELE

Apprécier de confort

Avec le split IX39B5, vous pourrez vivre le meilleur confort, avec son triple filtre, vous éliminerez les mauvaises odeurs et les petites particules, également grâce à son Wi-Fi inclus, vous pourrez contrôler toutes les fonctions où que vous soyez.



TRIPLE
FILTRE



Air pur

Inclut des filtres Cold Catalyst, Silver Ion et Charbon Actif pour éliminer les mauvaises odeurs et les particules.




Wi-Fi Included

Vous pouvez contrôler l'équipement depuis un smartphone, une tablette ou à la voix avec Alexa et Google Home.

CONNECTA+

Conecta+ en option

Plaque spéciale pour la commutation automatique ON/OFF de la climatisation dans les cartes d'hôtel, les appartements touristiques ou les capteurs de fenêtre.



Polyvalent

Prise en charge de grandes distances d'installation : 50 m de distance et 25 m de niveau (pour le modèle 7,1 kW).



Durée de vie

Les échangeurs de l'unité intérieure et extérieure sont dotés de la Protection Golden Fin, un anticorrosif pour les environnements salins qui prolonge leur durée de vie.



Confort

Avec la fonction « I Feel », le climatiseur prend la température mesurée par la télécommande comme température de référence de la pièce.



Efficacité Énergétique

Energy classification A++ in cooling and A+++ in heating for hot areas.



**TRIPLER
FILTRE**

**MULTISPLIT
IX39B5**



Google Home



amazon alexa



I feel



Wi-Fi
INCLUDED



DC
inverter

Compresseur
et les fans
DC Inverter



protection
Fin dorée



Minuteur
24 h



Autodiagnostic



Fonction
Anti-froid



Déshumidificateur



Égoutter à travers
des deux côtés



Détecteur
fuite (CE)



Mode
soirée

CONNECTA+
Optional

MODÈLES

	HTW-MSI-020IX39B5R32	HTW-MSI-026IX39B5R32	HTW-MSI-035IX39B5R32	HTW-MSI-052IX39B5R32	HTW-MSI-071IX39B5R32
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CODE EAN	8435483865013	8435483861442	8435483861459	8435483861466	8435483861473
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Alimentation électrique	V, F, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)			
-------------------------	----------	---------------------------	--	--	--

PERFORMANCE

Puissance Froid	Capacité	kW	2	2,64 (0,91-3,72)	3,52 (1,12-3,93)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	7000	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-23.000)	23.900 (7.100-27.000)
Puissance Chaud	Capacité	kW	2,34	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	8000	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)

CARACTÉRISTIQUES

Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	50	50	54	56	59
	Pression sonore (H / M / L)	dB(A)	37/32/25/21,5	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Débit d'air	m³/h	435/333/259	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Temp. de fonctionnement	°C	17~30	17-30	17-30	17-30	17-30

DIMENSIONS ET POIDS

Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	715x285x194	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	780x365x270	780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Poids net / brut	kg	6,7/8,8	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8

CONNEXIONS

Liaison frigorifique	Liquide - Gaz	Pou.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Connexions électriques	Interconnexion	mm	3 x 1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T

Remarques:

Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varieront en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la manière dont il est utilisé.

Les valeurs de pression acoustique sont mesurées à 1 m de distance dans une chambre semi-anechoïque.

Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.