



Datos técnicos

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL P33



Gas refrigerante



Fácil de transportar



Kit de ventana



Protección Golden Fin



Sistema de evaporación



Función reinicio automático



Mando a distancia

MODELO

HTW-PC-020P33

8435483819795

Alimentación Eléctrica V,F,HZ 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,05
	Consumo	W	790
	EER	-	2,6
	Clasificación Energética		A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	-
	Consumo	W	-
	COP	-	-
	Clasificación energética		-

CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora	dB(A)	70	
Presión sonora	dB(A)	50,4/47,9	
Caudal aire (H/M/L)	m³/h	272/211	
Temperatura seleccionable	°C	17~35	
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m²	9~14	
Capacidad de deshumidificación	l/24h	46,56	
Refrigerante	Tipo	-	R290
	Carga	Kg	0,14

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	329x634x318
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	383x835x361
Peso neto/bruto	Kg	21/24

CONEXIONES

Longitud del cable	mm	1500
Diámetro del tubo de evacuación	mm	150
Longitud del tubo de evacuación	mm	1500