



## AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL P38



Gas refrigerante



Fácil de transportar



LCD display



Fácil instalación y mantenimiento



Deshumidificador



Función reinicio automático



Modo frío y calor



Kit de ventana incluido



Mando a distancia



Temporizador

### MODELO

**HTW-PC-026P38**

**HTW-PB-026P38**

Alimentación Eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

#### RENDIMIENTO

			HTW-PC-026P38	HTW-PB-026P38
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,5	2,5
	Consumo	W	1000	1000
	EER	—	2,6	2,6
Clasificación Energética	Capacidad	Frío	A	A
	Consumo	kW	—	2,4
Capacidad calefacción	Consumo	W	—	1050
	COP	—	—	2,3

#### CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora	dB(A)	65	65
Presión sonora	dB(A)	55/54	55/54
Caudal aire	m <sup>3</sup> /h	320	320
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m <sup>2</sup>	13-18	13-18
Temperatura seleccionable	°C	16-31	16-31
Capacidad de deshumidificación	l/24h	28,8	28,8
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Cantidad de carga	Kg	0,16

#### DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	330x680x280	330x680x280
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		370x880x320	370x880x320
Peso neto	Kg	20/22	21/23

#### CONEXIONES

Longitud del tubo de evacuación	m	1,5	1,5
Diámetro del tubo de evacuación	cm	15	15

CÓDIGO EAN		8435483844902	8435483844919
------------	--	---------------	---------------

\*Según modelo