



## AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL P39



Gas refrigerante



Fácil de transportar



LCD display



Fácil instalación y mantenimiento



Deshumidificador



Función reinicio automático



Kit de ventana incluido



Modo frío y calor



Mando a distancia



Temporizador

### MODELO

HTW-PC-035P39

HTW-PB-035P39

Alimentación Eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

#### RENDIMIENTO

			HTW-PC-035P39	HTW-PB-035P39
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5	3,5
	Consumo	W	1345	1345
	EER	–	2,6	2,6
Clasificación Energética	Capacidad	Frío	A	A
	Consumo	kW	–	3,2
Capacidad calefacción	Consumo	W	–	1391
	COP	–	–	2,3

#### CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora	dB(A)	65	65
Presión sonora	dB(A)	55/54/53	55/54/53
Caudal aire	m <sup>3</sup> /h	300	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m <sup>2</sup>	14-20	14-20
Temperatura seleccionable	°C	16-31	16-31
Capacidad de deshumidificación	l/24h	36	36
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Cantidad de carga	Kg	0,215

#### DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	355x807x330	355x807x330
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		412x850x517	412x850x517
Peso neto	Kg	24/26	24/26

#### CONEXIONES

Longitud del tubo de evacuación	mm	1500	1500
Diámetro del tubo de evacuación	mm	150	150
Longitud del cable	mm	1800	1800

\*Según modelo