



Modelo
HTW-PC-020P41B

P41 WF

Ar condicionado portátil



- Todos os modelos numa mesma linha.
- Design discreto e elegante.

3 anos
garantia



MODELO		*HTW-PC-020P41B	HTW-PC-026P41WF	HTW-PB-026P41WF	HTW-PC-035P41WF	HTW-PB-035P41WF
CÓDIGO EAN		8435483876873	8435483876859	8435483876866	8435483876835	8435483876842
Alimentação eléctrica		V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
RENDIMENTO						
Capacidade refrigeração	Capacidade de refrigeração	kW	2	2,6	2,6	3,5
	Consumo	W	785	1000	1000	1346
	Corrente	A	3,5	4,5	4,5	5,9
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6
	Classificação energética	Frio	A	A	A	A
Capacidade aquecimento	Capacidade de refrigeração	kW	-	-	2,4	-
	Consumo	W	-	-	1043	-
	Corrente	A	-	-	4,7	-
	COP	W/W	-	-	2,3	-
	Classificação energética	Calor	-	-	A	-
CARACTERÍSTICAS						
Potência sonora		dB(A)	65	65	65	65
Pressão sonora		dB(A)	55	55	55	55
Caudal de ar		m³/h	300	300	300	300
Perímetro com ar condicionado (dependendo das condições da divisão)		m²	10~16	12~18	12~18	14~20
Temperatura de operação		°C	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura seleccionável		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Refrigerante	Tipo	-	R290	R290	R290	R290
	Quantidade de carga	kg	0,08	0,14	0,14	0,185
DIMENSÕES E PESO						
Dimensões líquidas (LxAxPx D)		mm	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335
Dimensões brutas (LxAxP)		mm	340x885x390	340x885x390	340x885x390	340x885x 390
Peso líquido / bruto		kg	19/21	20/22	20/22	24/26
CONEXÕES						
Comprimento da conduta de escape		mm	1500	1500	1500	1500
Diâmetro da conduta de exaustão		mm	150	150	150	165
Comprimento do cabo		mm	1800	1800	1800	1800

* Modelo HTW-PC-020P41B sem wifi.

Notas: Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local de instalação e a utilização. Os valores de pressão sonora são medidos a 1 m de distância numa câmara semi-anechoica. As dimensões da cablagem eléctrica são aproximadas e devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.