HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

IX21PLUS

Split 1x1 **2,6kW** **3,5kW** **5,2kW** **7,1kW**

- Confort sin gastar de más
- Frescura envolvente en todas direcciones
- Confort eficiente con consumo controlado, ideal para habitaciones de hotel
- Controla y ajusta el ambiente ideal

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

3 años de garantía

A+++ SEER

A+++ SCOP* Warmer*

wifi incluido | Alta eficiencia | Inteligencia artificial | Control de humedad | Air 3D | Soporte con nivel | Fácil acceso al cableado | PCB extraíble | Compatible ON/OFF | Detector de fugas con nitrógeno

			HTWS026IX21PLUS	HTWS035IX21PLUS	HTWS052IX21PLUS	HTWS071IX21PLUS
Modelo		INT.	HTWS026IX21PLUS-EXT	HTWS035IX21PLUS-EXT	HTWS052IX21PLUS-EXT	HTWS071IX21PLUS-EXT
		EXT.	HTWS026IX21PLUS-INT	HTWS035IX21PLUS-INT	HTWS052IX21PLUS-INT	HTWS071IX21PLUS-INT
Código EAN			8435483876699	8435483876712	8435483876743	8435483876798
Alimentación eléctrica		V,F,Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,4~4,0)	5,0 (2,0~6,1)	7,0 (2,2~8,8)
		Btu/h	9000 (3500~12000)	12000 (4700~13800)	18000 (6800~20900)	24000 (7600~30000)
	Consumo	W	628(80~1300)	1035(130~1550)	1390(160~1787)	2120(420~3450)
	Corriente	A	4,4(0,35~5,82)	4,7(0,6~6,9)	6,04(0,72~7,90)	9,21(1,8~15)
	SEER	W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	EER	W/W	4,2	3,4	3,6	3,3
	Clasificación energética	-	A+++	A+++	A+++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,9 (0,8~3,7)	3,8 (1,1~4,1)	5,4 (1,4~6,8)	7,3 (1,6~9,4)
		Btu/h	10000(2800~12500)	13000(3640~13900)	18425(4600~23100)	24908(5300~32000)
	Consumo	W	666(70~1075)	975(160~1400)	1440(230~1750)	1970(300~3150)
	Corriente	A	4,45(0,32~4,76)	4,4(0,7~6,3)	6,26(1,1~7,60)	8,56(1,3~13,7)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
	COP	W/W	4,4	3,9	3,7	3,7
	Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	56	56	58	60
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62	62	65	68
	Presión sonora	dB	54	55	57	60
	Caudal de aire	m³/h	2200	2200	3500	3500
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,55	0,58	0,85	1,08
	Carga adicional	g/m	12	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x405x310
	Peso neto/ bruto	kg	7,5/9,6	8/10,4	10,2/13,3	13/16,4
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Peso neto/ bruto	kg	23,1/25,4	23,1/25,4	37,8/41,0	41,0/44,0
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Inch.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
	Longitud max.	m	25	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm	4x1.5+T	4x1.5+T	4x1,5+T	4x2,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

GIAGroup