



IX21PLUS

Split 1x1

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Le confort sans dépenses excessives
- Une fraîcheur enveloppante dans toutes les directions
- Confort efficace avec une consommation contrôlée, idéal pour les chambres d'hôtel
- Contrôlez et réglez l'ambiance idéale



3 ans garantie pièces



		HTWS026IX21PLUS	HTWS035IX21PLUS	HTWS052IX21PLUS	HTWS071IX21PLUS	
Modèle	INT.	HTWS026IX21PLUS-EXT	HTWS035IX21PLUS-EXT	HTWS052IX21PLUS-EXT	HTWS071IX21PLUS-EXT	
	EXT.	HTWS026IX21PLUS-INT	HTWS035IX21PLUS-INT	HTWS052IX21PLUS-INT	HTWS071IX21PLUS-INT	
Code EAN		8435483876699	8435483876712	8435483876743	8435483876798	
Alimentation électrique		V,F,Hz220-240V (1 phase ~ 50Hz) / Unité extérieure				
PERFORMANCE						
Capacité de refroidissement	Capacité de refroidissement	kW	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,4~4,0)	5,0 (2,0~6,1)	7,0 (2,2~8,8)
		Btu/h	9000 (3500~12000)	12000 (4700~13800)	17060 (6800~20900)	23884 (7600~30000)
	Consommation	W	628 (80~1300)	1035 (130~1550)	1390 (160~1787)	2120 (420~3450)
	Courant	A	4,4 (0,35~5,82)	4,7 (0,6~6,9)	6,04 (0,72~7,90)	9,21 (1,8~15)
	SEER	W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	EER	W/W	4,2	3,4	3,6	3,3
Classification de l'énergie		-	A+++	A+++	A+++	A++
Capacité de chauffage	Capacité de refroidissement	kW	2,9 (0,8~3,7)	3,8 (1,1~4,1)	5,4 (1,4~6,8)	7,3 (1,6~9,4)
		Btu/h	10000 (2800~12500)	13 000 (3 640~13 900)	18425 (4600~23100)	24 908 (5 300~32 000)
	Consommation	W	666 (70~1075)	975 (160~1400)	1440 (230~1750)	1970 (300~3150)
	Courant	A	4,45 (0,32~4,76)	4,4 (0,7~6,3)	6,26 (1,1~7,60)	8,56 (1,3~13,7)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
	COP	W/W	4,4	3,9	3,7	3,7
Classification de l'énergie		-	A++	A++	A++	A++
CARACTÉRISTIQUES						
Unité intérieur	Puissance sonore (H/M/L/L/S)	dB	56	56	58	60
	Pression sonore (H/M/L/L/S)	dB	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
	Débit d'air (H/M/L/L/S)	m³/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
	Temp. de fonctionnement (froid/chaud)	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Unité extérieur	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB	62	62	65	68
	Pression acoustique	dB	54	55	57	60
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	2200	2200	3500	3500
	Temp. de fonctionnement (froid/chaud)	°C	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24
Réfrigérant	Type/Charge	R32/kg	0,55	0,58	0,85	1,08
	Cargaison supplémentaire	g/m	12	12	12	12
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x405x310
	Poids net/brut	kg	7,5/9,6	8/10,4	10,2/13,3	13/16,4
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Poids net/brut	kg	23,1/25,4	23,1/25,4	37,8/41,0	41,0/44,0
CONNEXIONS						
Tuyau frigorifique	Liquide-Gaz	Pouces.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
	Longueur max.	m	25	25	30	50
	Différence de hauteur maximale.	m	10	10	20	25
Connexions électrique	Alimentation	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnexion	mm	4x1. 5+T	4x1. 5+T	4x1, 5+T	4x2,5+T

Notes : Données de capacité aux conditions standard. Les données réelles varient en fonction du lieu d'installation et de l'utilisation de l'équipement. Les valeurs de pression sonore sont mesurées à 1 mètre de distance dans une chambre semi-anéchoïque. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives et doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.