



WIFI INCLUIDO

SPLIT 1X1
IX39B5



CONNECTA+

	HTWS026IX39B5-R32	HTWS035IX39B5-R32	HTWS052IX39B5-R32	HTWS071IX39B5-R32
MODELO	INT. HTWS026IX39B5-R32-I EXT. HTWS026IX39B5-R32-O	INT. HTWS035IX39B5-R32-I EXT. HTWS035IX39B5-R32-O	INT. HTWS052IX39B5-R32-I EXT. HTWS052IX39B5-R32-O	INT. HTWS071IX39B5-R32-I EXT. HTWS071IX39B5-R32-O
CÓDIGO EAN	8435483854130	8435483854109	8435483854291	8435483854321
Alimentación eléctrica	V,F,HZ 220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior			

		RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW 2,64 (1,00-3,40)	3,5 (1,11-3,92)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h 9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-23.000)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W 800(100-1240)	1320(83-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)
	Corriente	A 3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	W/W 7	6,5	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh 130	188	247	405
Capacidad calefacción	Capacidad	kW 2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h 10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W 930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2350)	2.400 (300-2.750)
	Corriente	A 4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	W/W 4,1	4,1	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh 792	957	1435	1680

		CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A) 50	54	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A) 37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal de aire	m3/h 435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Rango de temp. seleccionable	°C 17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A) 59	64	63	67
	Presión sonora	dB(A) 55	55	56	59
	Caudal de aire	m3/h 1750	1750	2100	3500
	Temp. de operación frío/calor	°C -15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
Refrigerante	Compresor	Tipo ROTARY	ROTARY	Rotary	Twin-rotary
		Marca GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/Kg 0,47	0,52	1,08	1,42
	Carga adicional	g/m 12	12	12	24

		DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm 715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm 780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	Kg 6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm 720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm 835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso neto / bruto	Kg 21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

		CONEXIONES			
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg. 1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Longitud max.	m 25	25	30	50
	Desnivel max. (Interior)	m 10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm 4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

Notas:
 Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán dependiendo de dónde esté instalado el equipo y cómo se use.
 Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, deben calcularse según las condiciones de la propia instalación.