

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME HOME | SPLIT 1x1

NORDIC

3 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

5 ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

22dB
SECON MODELE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

La série NORDIC continue d'innover

Technologie Heating belt.

La série Nordic dispose d'un capteur intégré à l'intérieur de son unité extérieure qui démarre automatiquement lorsque la température extérieure est inférieure à 0 °C.

Grâce à la **technologie Heating belt**, l'unité extérieure continue de fonctionner même à des températures extrêmes (**jusqu'à -25 °C**).

Exempt de virus et de bactéries grâce à son filtre 3 en 1.


CHAUFFAGE
AMBIANT
FAIBLE
(-25 °C)



Heating Belt

Les unités extérieures fonctionnent jusqu'à -25°C grâce à leur capteur intégré.

Préchauffez de l'intérieur du compresseur dans des conditions de basse température pour le préparer à démarrer à tout moment.



Efficacité

A++ en réfrigération et A+++ en zone plus chaude.




Wi-Fi inclus

Vous pouvez contrôler l'équipement depuis un smartphone, une tablette ou à la voix avec Alexa et Google Home.



Air Propre

Comprend des filtres Cold Catalyst, Silver Ion et Active Carbon pour éliminer les odeurs, les virus et les bactéries.



I set

Vos paramètres favoris restent sur la télécommande même si un autre utilisateur les modifie. Appuyez simplement sur 1 bouton pour le récupérer.



Golden fin

Ce revêtement est appliqué sur les serpentins des unités intérieures et extérieures, offrant une protection contre la corrosion dans les environnements salins.



Plus de confort

Cette fonction permet à la télécommande de mesurer la température de la pièce pour l'optimiser autour de vous et assurer le confort.



Télécommande

Minuterie 24h. Sécurité enfants, fonction de réglage et bien plus encore.



SPLIT 1X1 NORDIC



Compresseur et ventilateurs DC Inverter

Technologie Heating belt

Protection Golden Fin

Minuterie 24h.

Auto-restart

Sécurité enfant

Installation facile (supports spéciaux)

Fonction I Feel

I set

MODÈLE

	HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
CODE EAN	8435483845961	8435483845978	8435483846005	8435483846043
Alimentation électrique	V,Ph,Hz 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)			
Connexion	Unité Extérieure			

PERFORMANCE

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Capacité de refroidissement	Capacité	kW 2,6 (0,94~3,30)	3,4 (1,00~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	6,84 (1,83~7,82)
		BTU/h 8871 (3207~11260)	11601 (3412~12863)	17401 (4265~20131)	23338 (6244~26682)
		Frig/h 2100	3000	4500	6000
	Consommation	W 825 (240~1380)	1049 (290~1500)	1574 (330~2350)	2099 (410~2800)
	SEER	- 6,1	6,1	6,1	6,5
Classe énergétique	Froid	A++	A++	A++	A++
Capacité de chauffage	Capacité	kW 2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05 (1,85~7,96)
		Kcal/h 8974 (3207~11464)	11703 (3412~13000)	17504 (4265~20745)	24055 (6312~27160)
	Consommation	W 767 (240~1552)	922 (290~1730)	1382 (340~2550)	1900 (420~3000)
	SCOP	- 4,0	4,0	4,0	4,0
	Classe énergétique	Chaleur	A+	A+	A+

CARACTÉRISTIQUES

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A) 51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
	Pression sonore (H/M/L)	dB(A) 41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
	Débit d'air froid/chaud	m³/h 560/560	560/560	820/820	1100/1100
	Plage de température de fonctionnement	°C 16-31	16-31	16-31	16-31
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A) 60	60	65	68
	Pression sonore	dB(A) 50	50	55	57
	Plage de débit d'air	m³/h 1700	1900	2600	3000
	Plage temp. ambiant de réfrigération	°C -15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Plage temp. ambiant de chauffage	°C -25~30	-25~30	-25~30	-25~30
	Compresseur	- RECHI	GMCC	GMCC	GMCC
Réfrigérant	Type/Charge	R32/kg 0,49	0,57	1,00	1,11
	Charge supplémentaire >5	g/m 15	15	25	25

DIMENSIONS ET POIDS

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm 790 x 275 x 192	790 x 275 x 192	920 x 306 x 195	1100 x 333 x 222
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm 860 x 345 x 265	860 x 345 x 265	990 x 380 x 265	1165 x 405 x 295
	Poids net/brut	kg 8/10	8,5/10,5	11/13	14/17
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm 712 x 459 x 276	777 x 498 x 290	920 x 699 x 380	920 x 699 x 380
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm 765 x 481 x 310	818 x 520 x 325	890 x 628 x 385	949 x 732 x 392
	Poids net/brut	kg 22/24	24/26	35/38	40/43

CONNEXIONS

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Tuyau de refroidissement	Liquide - Gaz	Pou. 1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"- 1/2"
	Max. longueur	m 25	25	25	25
	Max. hauteur	m 10	10	10	10
Connexions électriques	Alimentation électrique	mm 2 x 1 + T	2 x 1 + T	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T
	Interconnexion	mm 4 x 1 + T	4 x 1 + T	4 x 1 + T	4 x 1 + T

Notes:

Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la façon dont il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.