

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME | SPLIT 1x1

NORDIC

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

22dB
SEGUNDO MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

A série NORDIC continua a inovar

Tecnologia Heating belt.

O Nordic Pro Series possui um sensor embutido dentro de sua unidade externa que começa a funcionar automaticamente quando a temperatura externa está abaixo de 0°C.

Graças à **tecnologia Heating belt**, a unidade exterior continua a funcionar mesmo a temperaturas extremas (**até -25°C**).


Livre de vírus e bactérias graças ao seu filtro 3 em 1

AQUECIMENTO
AMBIENTE
BAIXO
(-25°C)



Heating Belt

As unidades exteriores funcionam até -25°C graças ao seu sensor integrado. Pré-aqueça de dentro do compressor em condições de baixa temperatura para prepará-lo para iniciá-lo a qualquer momento.



Eficiência

A++ em refrigeração e A+++ em zona Warmer.



Wi-Fi incluído

Você pode controlar o equipamento a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.



Ar Limpo

Inclui filtros Cold Catalyst, Silver Ion e Active Carbon para eliminar odores, vírus e bactérias.



I set

Suas configurações favoritas permanecem no controle remoto mesmo que outro usuário as altere. Basta pressionar 1 botão para recuperá-lo.



Golden fin

Este revestimento é aplicado nas bobinas das unidades internas e externas, proporcionando proteção contra corrosão em ambientes salinos.



Maior Conforto

Esta função permite que o controle remoto meça a temperatura da sala para otimizá-la ao seu redor e garantir o conforto.



Controle remoto

Temporizador 24h. Bloqueio para crianças, função de ajuste e muito mais.



SPLIT 1X1 NORDIC



MODELOS

	HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
CÓDIGO EAN	8435483845961	8435483845978	8435483846005	8435483846043
Alimentação elétrica	V,F,Hz 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Conexão	Unidade Externa			

DESEMPENHO

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW 2,6 (0,94~3,30)	3,4 (1,00~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	6,84 (1,83~7,82)
		BTU/h 8871 (3207~11260)	11601 (3412~12863)	17401 (4265~20131)	23338 (6244~26682)
		Frig/h 2100	3000	4500	6000
	Consumo	W 825 (240~1380)	1049 (290~1500)	1574 (330~2350)	2099 (410~2800)
	SEER	6,1	6,1	6,1	6,5
	Classificação de energia	Frio A++	A++	A++	A++
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW 2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05 (1,85~7,96)
		Kcal/h 8974 (3207~11464)	11703 (3412~13000)	17504 (4265~20745)	24055 (6312~27160)
	Consumo	W 767 (240~1552)	922 (290~1730)	1382 (340~2550)	1900 (420~3000)
		SCOP	4,0	4,0	4,0
	Classificação de energia	Calor A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Unidade interna	Potência sonora	dB(A) 51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
	Pressão sonora (H/M/L)	dB(A) 41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
	Fluxo de ar frio/calor	m³/h 560/560	560/560	820/820	1100/1100
	Faixa de temperatura funcionamento	16-31	16-31	16-31	16-31
Unidade externa	Potência sonora	dB(A) 60	60	65	68
	Pressão sonora	dB(A) 50	50	55	57
	Faixa de fluxo de ar	m³/h 1700	1900	2600	3000
	Faixa temp. ambiente refrigeração	°C -15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Faixa temp. ambiente aquecimento	°C -25~30	-25~30	-25~30	-25~30
	Compressor	RECHI	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg 0,49	0,57	1,00	1,11
	Carga adicional >5	g/m 15	15	25	25

DIMENSÕES E PESO

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Unidade interna	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm 790 x 275 x 192	790 x 275 x 192	920 x 306 x 195	1100 x 333 x 222
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm 860 x 345 x 265	860 x 345 x 265	990 x 380 x 265	1165 x 405 x 295
	Peso líquido/bruto	kg 8/10	8,5/10,5	11/13	14/17
Unidade externa	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm 712 x 459 x 276	777 x 498 x 290	920 x 699 x 380	920 x 699 x 380
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm 765 x 481 x 310	818 x 520 x 325	890 x 628 x 385	949 x 732 x 392
	Peso líquido/bruto	kg 22/24	24/26	35/38	40/43

CONEXÕES

		HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
Tubo de resfriamento	Líquido - Gás	Pol. 1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"- 1/2"
	Máx. comprimento	m 25	25	25	25
	Máx. altura	m 10	10	10	10
Conexões elétricas	Fonte de alimentação	mm 2 x 1 + T	2 x 1 + T	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T
	Interconexão	mm 4 x 1 + T	4 x 1 + T	4 x 1 + T	4 x 1 + T

Notas:

Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.