



## TERMO ELÉCTRICO VERTICAL ESSENTIAL HIDE



Temperatura ajustable



Aislamiento de poliuretano alta densidad



Manguitos electrolíticos



Ánodo de magnesio anticorrosión



Tanque esmaltado en polvo seco



Resistencia sumergida



Protección contra sobrecalentamiento en seco

MODELO	HTW-TV-15ESSHIDE		HTW-TV-30ESSHIDE	
CÓDIGO EAN	8435483863019		8435483863026	
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
<b>POTENCIA</b>				
Potencia	W	1500	1500	
Corriente	A	6,5	6,5	
Perfil declarado	-	S	S	
Clasificación energética	-	B	C	
<b>RENDIMIENTO</b>				
Capacidad	L	15	30	
Presión máxima de trabajo	Mpa	0,75	0,75	
Temperatura de operación	°C	5~50	5~50	
Tiempo recuperación 15 - 40 °C	min	19	33	
Consumo anual de electricidad	kWh	487,8	537	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Espesor de aislamiento	mm	20	20	
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano	Poliuretano	
Espesor del material	mm	1,6	2	
Tipo de recubrimiento	-	Esmalte en polvo seco		
Grado de protección	-	IPx4	IPx4	
Ánodo	Tipo	Magnesio	Magnesio	
Resistencia	Tipo	Sumergida	Sumergida	
Tipo de instalación	-	Bajo fregadero vertical	Bajo fregadero vertical	
Tubería de entrada de agua	Pulg.	1/2"	1/2"	
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>				
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	380x380x325	440x440x390	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	440x430x385	500x490x445	
Peso neto	kg	8	12,2	
Peso bruto	kg	9,8	14,2	

\*5 años de garantía en la cuba  
(realizando el mantenimiento requerido)

**Notas:** Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.