



## SCALDABAGNO ELETTRICO VERTICALE ESSENTIAL HIDE



Temperatura regolabile



Isolamento in poliuretano ad alta densità



Manicotti elettrolitici



Anodo di magnesio anticorrosione



Serbatoio smaltato a polvere secca



Resistenza sommersa



Protezione da surriscaldamento a secco

MODELLI		HTW-TV-15ESSHIDE	HTW-TV-30ESSHIDE
CODICE EAN		8435483863019	8435483863026
Alimentazione elettrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
<b>POTENZA</b>			
Potenza	W	1500	1500
Corrente	A	6,5	6,5
Profilo dichiarato	-	S	S
Classificazione energetica	-	B	C
<b>PRESTAZIONI</b>			
Capacità	L	15	30
Massima pressione di lavoro	Mpa	0,75	0,75
Temperatura di funzionamento	°C	5~50	5~50
Tempo di recupero 15 - 40°C	min	19	33
Consumation annuelle d'électricité	kWh	487,8	537
<b>CARATTERISTICHE</b>			
Spessore di isolamento	mm	20	20
Matériau de la couche d'isolation	-	Poliuretano	Poliuretano
Spessore del materiale	mm	1,6	2
Tipo di rivestimento	-	Smalto a polvere secca	
Grado di protezione	-	IPx4	IPx4
Anodo	Tipo	Magnesio	Magnesio
Resistenza	Tipo	Sommersa	Sommersa
Tipo di installazione	-	Sotto lavello vertical	Sotto lavello vertical
Tubo di ingresso dell'acqua	In.	1/2"	1/2"
<b>DIMENSIONI E PESO</b>			
Dimensioni nette (AnxAI×Pr)	mm	380x380x325	440x440x390
Dimensioni lorde (AnxAI×Pr)	mm	440x430x385	500x490x445
Peso netto	kg	8	12,2
Peso lordo	kg	9,8	14,2

\*5 anni di garanzia sul serbatoio (serbatoio)  
(eseguire la manutenzione richiesta)

**Note:** dati sulla capacità in condizioni standard. I dati effettivi variano a seconda di dove è installata l'apparecchiatura e di come viene utilizzata. Le dimensioni dell'impianto elettrico sono indicative, vanno calcolate in funzione delle condizioni dell'impianto stesso.