



CONFORMIDAD  
EUROPEA



### Módulo completo

El módulo AHUKZ permite conectar un climatizador o unidad de tratamiento de aire con batería de expansión directa de cualquier marca en un equipo compatible con las unidades exteriores de nuestro sistema VRF.

El kit AHUKZ cuenta con:

- Sistema de control

- Válvula de expansión

- Sensores y cableado (Gran longitud)

Mando de control KJR10B/DP (Control del modo de funcionamiento, temperatura, velocidad, temporización, arranque y paro).

### Múltiples conexiones

Dispone de una salida para conectar el ventilador de hasta 3 velocidades.

Permite la conexión de la bomba de condensados así como del sensor de nivel máximo.

Contacto para dar una señal de alarma externa.

Contacto para realizar un paro/marcha remoto.

### 3 Sondas indispensables para el control

T1 Sonda temperatura ambiente

T2 Sonda temperatura evaporador (media)

T2B Sonda temperatura salida de evaporador (recalentamiento)

MODELOS		HTW-HUKZ01A	HTW-HUKZ02A	HTW-HUKZ03A
Alimentación Eléctrica	V.F.HZ	220-240V (1 Fase~50Hz)		
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad evaporación	kW	2,2~14	14~28	28~42
Dimesnsiones netas (AnxPrxAl)	mm	350x375x150	350x375x150	350x375x150
Peso neto/bruto	Kg	8,4 / 11,4	8,7 / 11,7	8,9 / 11,9
Volumen evaporación	m <sup>3</sup> /h	1000~3000	3000~5000	5000~7000
Rango temperatura de entrada	°C	15~24°C	15~24°C	15~24°C
Conexión frigorífica	Líquido-Gas	pulg.	1/2" - 1/2"	5/8" - 5/8"

**NOTAS:**

Los datos anteriores se pueden cambiar sin previo aviso para futuras mejoras en la calidad y el rendimiento.

**CONEXIONES CON EL MÓDULO AHUKZ**

