



## P36

Condizionatore portatile


**2kW**

- Design compatto.
- Facile da trasportare.

**3 anni garanzia**
**A<sub>EER</sub>**
**R-290**


Facile da trasportare

**LED**

Display a LED



Facile installazione e manutenzione



Deumidificatore



Riavvio automatico



Kit finestra incluso



Timer 24h



Controllo remoto

**MODELLO**
**HTW-PC-020P36**
**CODICE EAN**
**8435483844896**
**Alimentazione elettrica**
**V, F, HZ**

220-240 V (1 fase ~ 50 Hz)

**PRESTAZIONI**

Capacità di raffreddamento	Capacità	<b>kW</b>	2,05
	Consumo	<b>W</b>	785
	Corrente	<b>A</b>	3,5
	EER	<b>W/W</b>	2,6
	Classificazione energetica	<b>Freddo</b>	A

**CARATTERISTICHE**

Potenza sonora	<b>dB(A)</b>	65
Pressione sonora	<b>dB(A)</b>	55
Flusso d'aria	<b>m³/h</b>	320
Perimetro riscaldato (a seconda delle condizioni della stanza)	<b>m²</b>	10~16
Temperatura di funzionamento	<b>°C</b>	18-35
Temperatura selezionabile	<b>°C</b>	16-31
Capacità di deumidificazione	<b>L/24h</b>	19,2
Refrigerante	Tipo	R290
	Quantità di carica	<b>Kg</b>

**DIMENSIONI E PESO**

Dimensioni nette (LxHxP)	<b>mm</b>	330x680x280
Peso netto/lordo	<b>mm</b>	19 / 21

**CONNESSIONI**

Lunghezza / diametro del tubo di scarico	<b>mm</b>	1500 / 150
--	-----------	------------

**Note:** Dati di capacità in condizioni standard. I dati effettivi variano a seconda del luogo di installazione e dell'utilizzo. I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m di distanza in una camera semi-anechoica. Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative e devono essere calcolate in base alle condizioni dell'installazione stessa.