



ESQUENTADOR A GÁS ATMOSFÉRICO KERO



Clase 6 NOx



Grande produção de AQS



Sem chama piloto



Super slim



Permutador de calor de cobre sem oxigénio



Sensor de gás e temperatura



Ecrã de LED

MODELO		HTW-CLA-11KEROGN		HTW-CLA-11KEROGLP	
CÓDIGO EAN		8435483873018		8435483873001	
Alimentação eléctrica		V, F, Hz		DC 3V	
POTÊNCIA					
Potência entrada	kW	22		21,5	
Potência útil	kW	19,2		18,4	
Potência mínima entrada	kW	8,5		9	
Potência mínima saída	kW	7,5		7,8	
Rendimento	%	81,4		81,4	
Perfil declarado	—	M		M	
Classificação energética	—	A		A	
RENDIMENTO					
Tipo de gás	—	Gas natural G20		Gas butano /propano G30 / G31	
Combustão	—	Câmara aberta		Câmara aberta	
Pressão de gás	mbar	20		29	
Consumo máximo de gás	m³/h	2,28		0,66	
Emissão NOx	mg/kWh	≤56		≤56	
CARATERÍSTICAS					
Pressão máxima	bar	10		10	
Pressão mínima	bar	0,3		0,3	
Fluxo máximo	L/min	11		11	
Fluxo mínimo	L/min	2,5		2,5	
Temperatura água	°C	/		/	
Nível de som	dB	60		60	
DIMENSÕES E PESO					
Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	350x636x225		350x636x225	
Dimensões brutas (LxAxD)	mm	405x735x303		405x735x303	
Peso líquido	kg	12		12	
Peso bruto	kg	13,8		13,8	
CONEXÕES					
Conexão de gás	Pol.	1/2"		1/2"	
Conexão de água fria	Pol.	1/2"		1/2"	
Conexão de água quente	Pol.	1/2"		1/2"	