

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | CASSETTE ADMIRA PLUS

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

10 AÑOS GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Estética y confort: más rentabilidad

La serie de cassettes Admira Plus de HTW ha sido concebida especialmente para su uso comercial. Con una distribución del aire en 360° y un diseño slim y atractivo, proporcionan un confort térmico agradable, así como una perfecta integración en cualquier techo modular. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.



Nuevo diseño

El nuevo panel del cassette permite una mejor distribución del aire en 360°



Mayor confort

Se puede ajustar la velocidad del ventilador en porcentajes del 1% al 100% para facilitar el ajuste del aire según nuestra sensación térmica



Bomba de condensados

Incluye bomba de condensados con elevación de 750 mm



Eficiencia

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas



Wifi incluido

El Wifi incluido, puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Golden Fin

Este recubrimiento se aplica a las baterías de la unidad interior y exterior proporcionando protección contra la corrosión de ambientes salinos




Contactos ON/OFF y alarma

Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios



Diseño slim

La altura de los conductos es reducida para poder adaptarse en instalaciones de espacio reducido



CASSETTE

ADMIRA PLUS



Wifi incluido

Control independiente del panel 60x60

Compresor y ventilador DC Inverter

Protección GOLDEN FIN

Bomba de condensados

Contacto paro / marcha y alarma

Incluye control remoto

Programación 24h.

MODELOS

CÓDIGO EAN	8435483863576	8435483857711	8435483857728	8435483857735	8435483857742
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
-----------------------------------	--------	--	--	--	--

		RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2.64 (0.35~3.82)	3.52 (0.53~3.91)	5.28 (1.32~6.16)	7.09 (3.23~7.92)	8.79 (2.23~9.38)
		Btu/h	9000 (1200~13000)	12000 (1800~13334)	18000 (4500~21000)	24200 (11000~27000)	30000 (7600~32000)
	Consumo	W	720 (135~1182)	1164 (155~1465)	1580 (360~2130)	2280 (750~2860)	2750 (190~3000)
	SEER	—	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0.94~3.48)	3.81 (1,00~4.47)	6.01 (1.50~6.31)	8,0 (2.79~8.56)	9.38 (2.70~9.73)
		Btu/h	10000 (3200~11877)	13000 (1600~15241)	20500 (5100~21500)	27200 (9500~29200)	32000 (9200~33200)
	Consumo	W	850 (290~852)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)	2450 (430~2550)
	SCOP	—	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+	A+

		CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	55	55	59	59	63
	Presión sonora	dB(A)	40/37/34	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25	45/42.5/37/27.5	50.5/48/46/40
	Caudal de aire	m3/h	500/460/400	620/520/300	660/540/300	1247/1118/992	1700/1530/1300
	Control indep. apertura (VANE)		Si	Si	Si	No	No
Rango de temp. seleccionable		°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	62	62	68	70
	Presión sonora	dB(A)	53	55,5	59	60	62
	Caudal de aire	m³/h	2200	2200	2100	3500	3.800
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Compresor			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,65	0,71	1,15	1,5	1,8
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	12	24	24

DIMENSIONES Y PESO							
Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAlxPr)	mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570	830x205x830	830x205x830
	Dim. brutas cassette (AnxAlxPr)	mm	715x295x640	715x295x640	715x295x640	910x250x910	910x290x910
	Dim. netas panel (AnxAlxPr)	mm	620x50x620	620x50x620	620x50x620	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (AnxAlxPr)	mm	715x115x700	715x115x700	715x115x700	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	16.1/18.8	16.1/18.8	16.2/19	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso neto / bruto (panel)	kg	2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto	Kg	24.6/27	26.9/29	32.5/35.2	41.9/45.2	51/55.7

CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	25	30	50	50
	Desnivel max.	m	10	10	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T



CASSETTE

ADMIRA PLUS



MODELOS

CÓDIGO EAN	HTW-C9-105ADM2R32-WF	HTW-C9-120ADM2R32-WF	HTW-C9-140ADM2R32-WF	HTW-C9T3-105ADM2R32W	HTW-C9T3-140ADM2R32W	HTW-C9T3-160ADM2R32W
INT.	HTW-C9I-105ADM2R32WF	HTW-C9I-120ADM2R32WF	HTW-C9I-140ADM2R32WF	HTW-C9I-105ADM2R32WF	HTW-C9I-140ADM2R32WF	HTW-C9I-160ADM2R32WF
PANEL	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32
EXT.	HTW-UO-105ADM2R32	HTW-UO-120ADM2R32	HTW-UO-140ADM2R32	HTW-UOT3-105ADM2R32	HTW-UOT3-140ADM2R32	HTW-UOT3-160ADM2R32
	8435483857759	8435483857766	8435483857773	8435483863484	8435483857780	8435483857797

Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior	380-415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior
-----------------------------------	--------	--	--

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	10.55 (2.70~11.43)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.12)
	Btu/h	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)	36000 (9200~39000)	48000 (12000~54000)	52000 (14000~57000)	
	Consumo	W	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
	SEER	-	6,7	6,1	6,1	6,4	6,1	6,1
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Capacidad	kW	11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.2~17)	11.14 (2.78~12.66)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.05)
	Btu/h	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~58000)	38000 (9500~43200)	55000 (14000~59000)	62000 (15000~65000)	
	Consumo	W	3000 (800~3950)	3700 (750~4250)	4500 (910~5800)	3000 (780~4000)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6350)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	63	65	66	63	66	66
	Presión sonora	dB(A)	51/48/46/40	52,5/50/47,5/40	53/50,5/45/39	51/48/46/40	51,5/49/46,5/38,5	53/50,5/45,5/40
	Caudal de aire	m3/h	1700/1530/1300	1900/1750/1600	1900/1750/1600	1700/1530/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
	Control indep. apertura (VANE)		No	No	No	No	No	No
Unidad exterior	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Potencia sonora	dB(A)	70	71	73	70	73	75
	Presión sonora	dB(A)	63	63	64	63	64	65
	Caudal de aire	m³/h	4.000	4.000	5.600	4.000	5.600	5.600
Refrigerante	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	2,4	2,9	3,2
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24	24	24

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dim. netas cassette (AnxAlxPr)	mm	830x245x830	830x287x830	830x287x830	830x245x830	830x287x830	830x287x830
	Dim. brutas cassette (AnxAlxPr)	mm	910x290x910	910x330x910	910x330x910	910x290x910	910x330x910	910x330x910
	Dim. netas panel (AnxAlxPr)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (AnxAlxPr)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
Unidad exterior	Peso neto / bruto (cassette)	kg	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	946x810x410	946x810x410	975x980x375	946x810x410	975x980x375	975x980x375
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1080x1145x500	1090x1145x500	1080x1145x500	1080x1145x500
	Peso neto	Kg	66,9/71,5	71/75	82,5/97	80,5/85	90/105	92/107

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	75	75	75	75	75	75
	Desnivel max.	m	30	30	30	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T