

## GAMA OFFICE | CASSETTE

# ADMIRA PLUS



## Estetica e comfort: maggiore redditività

La serie di cassette HTW Admira è stata progettata appositamente per uso commerciale. Con una distribuzione dell'aria a 360° e un design sottile e accattivante, offrono un piacevole comfort termico e una perfetta integrazione in qualsiasi soffitto modulare. Ideale per locali commerciali, uffici, hotel, ecc.



### Nuovo disegno

Il nuovo pannello della cassetta consente una migliore distribuzione dell'aria a 360°.



### Maggiore comfort

La velocità della ventola può essere regolata in percentuale dall'1% al 100% per facilitare la regolazione del flusso d'aria in base alle nostre sensazioni termiche.



### Pompa per condensa

Inclusa pompa per condensa con sollevamento di 750 mm.



### Efficienza

Valutazione A+++ in raffreddamento e A+++ in riscaldamento per le zone calde.



### WIFI opzionale

Acquistando il modulo aggiuntivo WIFIUFOIX43, è possibile controllare l'unità da smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



### Golden Fin

Questo rivestimento viene applicato alle bobine dell'unità interna ed esterna per proteggere dalla corrosione degli ambienti salini.



### Contatti ON/OFF e allarme

Possono essere utilizzati per installare i contatti di porte o finestre, i supporti per le carte d'albergo o per collegare gli allarmi antincendio.



### Disegno slim

L'altezza dei condotti è ridotta per potersi adattare alle installazioni con spazio limitato.



## QUATTRO CASSETTE ADMIRA PLUS



Wifi  
included

Independent  
vane control  
60x60

Compressore e  
ventilatore DC  
Inverter

Protezione  
GOLDEN FIN

Funzione  
I feel

Pompa  
condensa

Contatto di  
arresto/avvio e  
allarme

Include  
telecomando

Programmazione  
24h

| MODELLI                           |                                           | 4x INT.             | HTW-4C6105ADM2R32T3W                    | HTW-4C6140ADM2R32T3W |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                   |                                           | PANNELLO            | HTW-C6I-026ADM2R32WF                    | HTW-C6I-035ADM2R32WF |
|                                   |                                           |                     | HTW-C6PV-ADM2R32                        | HTW-C6PV-ADM2R32     |
|                                   |                                           |                     | EST.                                    | HTW-UOT3-140ADM2R32  |
| CODICE EAN                        |                                           |                     | 8435483863613                           | 8435483857995        |
| Alimentazione / Connessione       |                                           | V,F,Hz              | 380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unità esterna |                      |
| PRESTAZIONE                       |                                           |                     |                                         |                      |
| Capacità raffreddamento           | kW                                        | 14.07 (3.52~15.83)  |                                         | 14.07 (3.52~15.83)   |
|                                   | Btu/h                                     | 48000 (12000~54000) |                                         | 48000 (12000~54000)  |
| SEER                              | W/W                                       | 6,1                 |                                         | 6,1                  |
| EER                               | W/W                                       | 2,83                |                                         | 2,83                 |
| Classificazione energetica        | Freddo                                    | A++                 |                                         | A++                  |
| Capacità riscaldamento            | kW                                        | 16.12 (4.10~17.29)  |                                         | 16.12 (4.10~17.29)   |
|                                   | Btu/h                                     | 55000 (14000~59000) |                                         | 55000 (14000~59000)  |
| SCOP                              | W/W                                       | 4,0                 |                                         | 4,0                  |
| COP                               | W/W                                       | 3,52                |                                         | 3,52                 |
| Classificazione energetica        | Caldo                                     | A+                  |                                         | A+                   |
| CARATTERISTICHE                   |                                           |                     |                                         |                      |
| Unità interna                     | Potenza sonora                            | dB(A)               | 55                                      |                      |
|                                   | Pressione sonora                          | dB(A)               | 40/37/34                                |                      |
|                                   | Flusso d'aria                             | m³/h                | 500/460/400                             |                      |
|                                   | Controllo indipendente di aperture (vane) | -                   | Sì                                      |                      |
| Unità esterna                     | Potenza sonora                            | dB(A)               | 73                                      |                      |
|                                   | Pressione sonora                          | dB(A)               | 64                                      |                      |
|                                   | Flusso d'aria                             | m³/h                | 5600                                    |                      |
| Intervallo di temp. selezionabile | °C                                        | -15~50 / -20~24     |                                         | -15~50 / -20~24      |
| Refrigerante                      | Tipo / Carica                             | R32/Kg              | 2,9                                     |                      |
|                                   | Carico supplementare > 5 m                | g/m                 | 24                                      |                      |
| DIMENSIONI E PESO                 |                                           |                     |                                         |                      |
| Unità interna                     | Dim. nette cassetta (LxAxP)               | mm                  | 570x245x570                             |                      |
|                                   | Dim. lorde cassetta (LxAxP)               | mm                  | 715x295x640                             |                      |
|                                   | Dim. nette pannello (LxAxP)               |                     | 620x50x620                              |                      |
|                                   | Dim. lorde pannello (LxAxP)               |                     | 715x115x700                             |                      |
|                                   | Peso netto / lordo (cassetta)             | kg                  | 16,1/18,8                               |                      |
|                                   | Peso netto / lordo (panello)              |                     | 2,7/4,3                                 |                      |
| Unità esterna                     | Dimensioni nette (LxAxP)                  | mm                  | 975x980x375                             |                      |
|                                   | Dimensioni lorde (LxAxP)                  | mm                  | 1080x1145x500                           |                      |
|                                   | Peso netto / lordo                        | Kg                  | 90/105                                  |                      |
| CONNESSIONI                       |                                           |                     |                                         |                      |
| Tubazioni di refrigerazione       | Liquido - Gas                             | Pollici             | 3/8" - 5/8"                             |                      |
|                                   | Lunghezza max.                            | m                   | 75                                      |                      |
|                                   | Dislivello massimo                        | m                   | 30                                      |                      |
| Connessioni elettriche            | Alimentazione esterna                     | mm                  | 4 x 6 + T                               |                      |
|                                   | Interconnessione                          | mm                  | 3 x 1,5 + T                             |                      |