

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | CASSETTE ADMIRA PLUS

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

10 ANOS GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Estética e conforto: mais rentabilidade

A série de cassetes HTW Admira foi especialmente concebida para utilização comercial. Com uma distribuição de ar de 360° e um design fino e atrativo, proporcionam um conforto térmico agradável, bem como uma integração perfeita em qualquer teto modular. Ideal para espaços comerciais, escritórios, hotéis, etc.



Novo design

O novo painel da cassette permite uma melhor distribuição do ar em 360°.



Maior conforto

A velocidade da ventoinha pode ser ajustada em percentagens de 1% a 100% para facilitar o ajuste do fluxo de ar de acordo com a nossa sensação térmica.



Bomba de condensados

Incluindo bomba de condensados com 750 mm de elevação



Eficiência

Classificação A+++ em arrefecimento e classificação A+++ em aquecimento para zonas quentes




Wifi opcional

Ao adquirir o WifiUFOX43 adicional, pode controlar a unidade a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.




Golden Fin

Este revestimento é aplicado nas bobinas das unidades interior e exterior, proporcionando proteção contra a corrosão provocada por ambientes salinos.




Contactos ON/OFF e alarme

Podem ser utilizados para instalar contactos de portas ou janelas, suportes de cartões de hotel ou para ligar alarmes de incêndio.



Desenho slim

A altura das condutas é reduzida para poder adaptar-se a pequenos espaços de instalação.



CASSETTE ADMIRA PLUS



Wifi
included

Control de
palheta indepen-
dente 60x60

Compressor
e ventilador
inversor DC

Proteção
GOLDEN FIN

Bomba de
condensado

Contato de para-
da/inicialização
e alarme

Inclui controle
remoto

Programação
24h.

MODELOS

CÓDIGO DE BARRA

Alimentação elétrica / Conexão

INT.

PAINEL

EXT.

HTW-C6-026ADM2R32-WF	HTW-C6-035ADM2R32-WF	HTW-C6-052ADM2R32-WF	HTW-C9-071ADM2R32-WF	HTW-C9-090ADM2R32-WF
HTW-C6I-026ADM2R32WF	HTW-C6I-035ADM2R32WF	HTW-C6I-052ADM2R32WF	HTW-C9I-071ADM2R32WF	HTW-C9I-090ADM2R32WF
HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C9PV-ADM2R32	HTW-C9PV-ADM2R32
HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32	HTW-UO-071ADM2R32	HTW-UO-090ADM2R32
8435483863576	8435483857711	8435483857728	8435483857735	8435483857742

220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade externa

DESEMPENHO

Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	2.64 (0.35~3.82)	3.52 (0.53~3.91)	5.28 (1.32~6.16)	7.09 (3.23~7.92)	8.79 (2.23~9.38)
		Btu/h	9000 (1200~13000)	12000 (1800~13334)	18000 (4500~21000)	24200 (11000~27000)	30000 (7600~32000)
	Consumo	W	720 (135~1182)	1164 (155~1465)	1580 (360~2130)	2280 (750~2860)	2750 (190~3000)
	SEER	—	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
Classificação energética		Frio	A++	A++	A++	A++	A++
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	2,93 (0.94~3.48)	3.81 (1,00~4.47)	6.01 (1.50~6.31)	8,0 (2.79~8.56)	9.38 (2.70~9.73)
		Btu/h	10000 (3200~11877)	13000 (1600~15241)	20500 (5100~21500)	27200 (9500~29200)	32000 (9200~33200)
	Consumo	W	850 (290~852)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)	2450 (430~2550)
	SCOP	—	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	55	55	59	59	63
	Pressão sonora	dB(A)	40/37/34	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25	45/42.5/37/27.5	50.5/48/46/40
	Fluxo de ar	m3/h	500/460/400	620/520/300	660/540/300	1247/1118/992	1700/1530/1300
	Faixa de temp. selecionável	°C	Si	Si	Si	No	No
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Fluxo de ar	m³/h	62	62	62	68	70
	Temp. de operação frio / calor	°C	53	55,5	59	60	62
	Compressor		2200	2200	2100	3500	3.800
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
	Carça adicional > 5 m	g/m	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

DIMENSÕES E PESO

Unidade interna	Dim. líquidas cassette (L x A x P)	mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570	830x205x830	830x205x830
	Dim. brutas cassette (L x A x P)	mm	715x295x640	715x295x640	715x295x640	910x250x910	910x290x910
	Dim. líquidas painel (L x A x P)	mm	620x50x620	620x50x620	620x50x620	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas painel (L x A x P)	mm	715x115x700	715x115x700	715x115x700	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso líquido / Peso bruto (cassette)	kg	16.1/18.8	16.1/18.8	16.2/19	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso líquido / Peso bruto (painel)	kg	2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3	6/9	6/9
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	24,6/27	26,9/29	32,5/35,2	41,9/45,2	51/55,7


CONEXÕES

Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento max.	m	25	25	30	50	50
	Desnível max.	m	10	10	20	25	25
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação
	Alimentação externa	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE10 ANOS GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADEA++
SEERA+
SCOPA+++
SCOP
Warmer10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR

CASSETE

ADMIRA PLUS

Controle de
palheta independe-
nte 60x60Compressor
e ventilador
inversor DCProteção
GOLDEN FINBomba de
condensadoContato de para-
da/inicialização
e alarmeInclui controle
remotoProgramação
24h.

MODELOS

CÓDIGO EAN

Alimentação elétrica / Conexão

	HTW-C9- 105ADM2R32-WF	HTW-C9- 120ADM2R32-WF	HTW-C9- 140ADM2R32-WF	HTW-C9T3- 105ADM2R32W	HTW-C9T3- 140ADM2R32W	HTW-C9T3- 160ADM2R32W
INT.	HTW-C9I-105ADM2R32WF	HTW-C9I-120ADM2R32WF	HTW-C9I-140ADM2R32WF	HTW-C9I-105ADM2R32WF	HTW-C9I-140ADM2R32WF	HTW-C9I-160ADM2R32WF
PAINEL	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32
EXT.	HTW-UO-105ADM2R32	HTW-UO-120ADM2R32	HTW-UO-140ADM2R32	HTW-UOT3-105ADM2R32	HTW-UOT3-140ADM2R32	HTW-UOT3-160ADM2R32
CÓDIGO EAN	8435483857759	8435483857766	8435483857773	8435483863484	8435483857780	8435483857797

V,F,Hz

220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade externa

380~415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidade externa

DESEMPENHO

		SPLIT SYSTEM						
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	10.55 (2.70~11.43)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.12)
		Btu/h	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)	36000 (9200~39000)	48000 (12000~54000)	52000 (14000~57000)
	Consumo	W	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
	SEER	—	6,7	6,1	6,1	6,4	6,1	6,1
	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.2~17)	11.14 (2.78~12.66)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.05)
		Btu/h	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~58000)	38000 (9500~43200)	55000 (14000~59000)	62000 (15000~65000)
	Consumo	W	3000 (800~3950)	3700 (750~4250)	4500 (910~5800)	3000 (780~4000)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6350)
	SCOP	—	4,0	4,0	4,0	4	4,0	4,0
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	63	65	66	63	66	66
	Pressão sonora	dB(A)	51/48/46/40	52,5/50/47,5/40	53/50,5/45/39	51/48/46/40	51,5/49/46,5/38,5	53/50,5/45,5/40
	Fluxo de ar	m³/h	1700/1530/1300	1900/1750/1600	1900/1750/1600	1700/1530/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
	Faixa de temp. selecionável	°C	No	No	No	No	No	No
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Fluxo de ar	m³/h	70	71	73	70	73	75
	Temp. de operação frio / calor	°C	63	63	64	63	64	65
	Compressor		4.000	4.000	5.600	4.000	5.600	5.600
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
	Carga adicional > 5 m	g/m	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

DIMENSÕES E PESO

Unidade interna	Dim. líquidas cassette (L x A x P)	mm	830x245x830	830x287x830	830x287x830	830x245x830	830x287x830	830x287x830
	Dim. brutas cassette (L x A x P)	mm	910x290x910	910x330x910	910x330x910	910x290x910	910x330x910	910x330x910
	Dim. líquidas painel (L x A x P)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas painel (L x A x P)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso líquido / Peso bruto (cassette)	kg	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5
	Peso líquido / Peso bruto (painel)	kg	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	946x810x410	946x810x410	975x980x375	946x810x410	975x980x375	975x980x375
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1080x1145x500	1090x1145x500	1080x1145x500	1080x1145x500
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	66,9/71,5	71/75	82,5/97	80,5/85	90/105	92/107

CONEXÕES

Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento max.	m	75	75	75	75	75	75
	Desnível max.	m	30	30	30	30	30	30
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação
	Alimentação externa	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

A HTW reserva-se todos os direitos de modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informação válida exceto erro tipográfico ou de impressão.