

GAMA OFFICE | COLUNAS VERTICAIS

ADMIRA

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

10 ANOS GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Estética e conforto para grandes superfícies

A coluna Admira da HTW foi especialmente concebida para uso comercial. Um design novo e elegante torna-o adequado para interiores de diferentes formatos. É uma excelente solução para o ar condicionado de grandes espaços tais como escritórios, restaurantes, cinemas, teatros, etc.



10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR



Refrigerante R32

O gás R32 tem um índice muito baixo de Potencial de Aquecimento Atmosférico (AWP), alta eficiência e potência de arrefecimento.



Eficiência

Classificação A+++ em arrefecimento e A+++ em aquecimento para áreas quentes.



Golden Fin

Este revestimento é aplicado nas bobinas das unidades interiores e exteriores, proporcionando protecção contra a corrosão de ambientes salinos.



Melhor distribuição de ar

As persianas movem-se automaticamente em todas as direcções, assegurando uma distribuição uniforme do ar.



Breeze away

Ao toque de um botão, a direcção do fluxo de ar é automaticamente ajustada ao ângulo máximo para evitar o fluxo de ar directo.



Controle remoto

Inclui controlo por cabo com programação semanal.



Visor LED

Um grande visor LED informa sobre o funcionamento do sistema de ar condicionado.

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA DE ESCRITÓRIOS

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR



COLUNAS VERTICAIS ADMIRA PLUS

R-32

OPTIONAL

DC inverter

Proteção
GOLDEN FIN

Incluye control
remoto

Auto-
diagnóstico

Auto-restart

Função
descongelar

Compressores
e ventiladores
DC Inverter

Proteção
GOLDEN FIN

Incluye control
remoto

Auto-
diagnóstico

Auto-restart

Função
descongelar

MODELOS	INT. EXT.	HTW-FS-140ADM2 HTW-FSI-140ADM2 HTW-UO-140ADM2R32	HTW-FST3-140ADM2 HTW-FSI-140ADM2 HTW-UOT3-140ADM2R32
		8435483863545	8435483857865
CÓDIGO DE BARRA			
Alimentação elétrica / Conexão	V,F,Hz	220~240V (1 Fase - 50 Hz)	380-415V (3 Fase~ 50Hz)
DESEMPENHO			
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW 14,07 (3,52-15,24)	14,07 (11,73-14,66)
		Btu/h 48.000 (12.000~52.000)	48.000 (40.000~50.000)
	Consumo	W 5.000 (910~6500)	4.680 (2.400~5.100)
	SEER	W/W 6	6,1
	Corrente	W/W 2,81	3,01
Capacidade de aquecimento	Classificação energética	Frio A++	A++
	Capacidade	kW 15,53 (4,11-17,59)	16,12 (8,21-18,76)
		Btu/h 53.000 (14.000~60.000)	55.000 (28.000~64.000)
	Consumo	W 4450 (950~6.800)	4.470 (3.030~5.220)
	SCOP	W/W 4,0	4,0
Unidade interna	Corrente	W/W 3,49	3,61
	Classificação energética	Calor A+	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidade interna	Potência sonora	dB(A) 66	66
	Pressão sonora	dB(A) 53,5/51,5/49,5/41	53,5/51,5/49,5/41
	Pressão estática nom (mín - máx)	m3/h 2.080/1.910/1.745	2.000/1.910/1.745
	Fluxo de ar	°C 16~30	16~30
	Faixa de temp. seleccionável	dB(A) 71	71
Unidade exterior	Pressão sonora	dB(A) 65	63
	Fluxo de ar	m3/h 5600	7.500
	Temp. de operação frio / calor	°C -15~50/-20~24	-15~50/-20~24
	Compressor	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg 2,9	2,9
Refrigerante	Carga adicional > 5 m	g/m 24	24
DIMENSÕES E PESO			
Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm 600x1934x455	600x1.934x455
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm 755x2080x585	755x2.080x585
	Peso líquido	kg 58,6/77,5	58,6/77,5
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm 980x975x375	952x1.333x415
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm 1.145x1.080x500	1.095x1.480x495
	Peso líquido	Kg 82,5/97	103,7/118,3
CONEXÕES			
Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pulg. 3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
	Comprimento max.	m 75	75
	Desnível max.	m 30	30
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm com comunicação	com comunicação
	Alimentação externa	mm 4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconexão (blindada)	mm 3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

A HTW reserva-se o direito de modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informação válida exceto erros tipográficos ou de impressão.