

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME OFFICE | QUATTRO GAINABLE ADMIRA PLUS

3 ANS GARANTIE
PIECES ENGAGEMENT QUALITE

10 ANS GARANTIE
COMPRESSEUR ENGAGEMENT QUALITE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Polyvalence et efficacité maximale

Idéale pour la climatisation des salons et des locaux commerciaux, la série de gainables Admira peut être détachée par sa taille compacte, ainsi que par le Wi-Fi intégré et ainsi contrôler l'équipement à distance. Puissance de 3,5 à 9,38 kW.

10 ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR



Pompe de relevage

Pompe de relevage de 750 mm de hauteur incluse




Efficacité

Classement A++ en refroidissement et A+++ en chauffage pour les zones chaudes



WIFI

WIFI inclus, vous pouvez contrôler l'équipement depuis un smartphone, une tablette ou à la voix avec Alexa et Google Home.



Golden Fin

Ce revêtement est appliqué sur les bobines de l'unité intérieure et extérieure, offrant une protection contre la corrosion due aux environnements salins



Commande filaire

Comprend une commande filaire avec programmation hebdomadaire




Grande longueur d'installation

Longueur augmentée jusqu'à 75m et une chute de 30m pour les puissances supérieures.



Contact ON/OFF et alarme

Avec eux, vous pouvez installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou connecter des alarmes incendie



Slim design

La hauteur des gaines est réduite pour s'adapter aux espaces d'installation restreints

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME OFFICE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

3 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITE

10 ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR
ENGAGEMENT QUALITE

10 ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR



QUATTRO GAINABLE ADMIRA PLUS

AIRZONE
KOOLNOVA

R-32

JUSQU'A 160 Pa

DC
inverter

Wifi
included

Protection
Golden Fin

Flexibilité
d'installation

Contact
ON/OFF
et alarme

Hauteur
réduite

Pompe à
condensat

Commande
filaire avec pro-
grammation
hebdomadaire

Double
position de
retour

Grande
longueur
d'installation

MODÈLE		4x INT.	HTW-4D105ADM2R32WFT3 HTW-DI-026ADM2R32-WF HTW-UOT3-140ADM2R32	HTW-4D140ADM2R32WFT3 HTW-DI-035ADM2R32-WF HTW-UOT3-140ADM2R32
CODE EAN		EXT.	8435483857940	8435483858503
Alimentation électrique / Connexion		V, Ph, Hz	220-240V (1 phase ~ 50Hz) / Unité extérieure	
PERFORMANCE				
Capacité	Capacité	kW	10,5 (2,73~11,73)	14 (3,52~15,83)
		Btu/h	36000 (9300~40000)	48000 (12000~54000)
	SEER	W/W	6,1	6,1
Classification énergétique		Froid	A++	A++
Puissance chaud	Capacité	kW	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,11~17,59)
		Btu/h	40000 (9500~43800)	55000 (14000~60000)
	SCOP	W/W	4,0	4,0
Classification énergétique		Chaleur	A+	A+
ETA's		%	157	157
CARACTÉRISTIQUES				
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	52	52
	Pression sonore	dB(A)	35/33/31	35/33/31
	Débit d'air	m³/h	620/540/450	660/570/470
	Plage de temp. sélectionnable	°C	16 - 30	16 - 30
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	70	73
	Pression sonore	dB(A)	65	64,5
	Débit d'air	m³/h	4000	5600
	Temp. de l'opération chaud/froid	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Compresseur		-	CCGM	CCGM
Réfrigérant	Type/Charge	R32/Kg	2,40	2,90
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	24	24
DIMENSIONS ET POIDS				
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	700x200x506	700x200x506
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	860x285x540	860x285x540
	Poids net	Kg	16,9/19,8	16,6/19,8
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	946x410x810	980x975x375
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	1090x500x885	1145x1080x500
	Poids net	Kg	80,5/85	90/105
CONNEXIONS				
Liaisons frigorifiques	Liquide - Gaz	Pouces	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longueur max.	m	75	75
	Dénivelé maximale	m	30	30
Connexions électrique	Alimentation électrique externe	mm	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconnexion	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

Remarques:

Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varieront selon l'endroit où l'équipement est installé et comment il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.