

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | QUATTRO CONDUTA ADMIRA PLUS

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

10 ANOS GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Versatilidade y máxima eficiencia

Ideal para climatização de salas e espaços comerciais, a série de condutos Admira destaca-se pelo seu tamanho compacto além de possuir Wi-Fi integrado e assim controlar os equipamentos remotamente. Potência de 3,5 a 9,38 kW.

10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR



Bomba de condensado

Inclui bomba de condensado, com elevação de 750 mm



Eficiência

Classificação A+++ no arrefecimento e A+++ no aquecimento para zonas quentes



WIFI

WIFI incluído, você pode controlar o equipamento a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.



Golden Fin

Este revestimento é aplicado às baterias da unidade interior e exterior, proporcionando protecção contra a corrosão de ambientes salinos



Controlo por cabo

Incluye control cableado con programación semanal




Comprimento de instalação longo

Aumento do comprimento até 75m e uma queda de 30m para potências superiores



Contato ON/OFF e alarma

Com estes pode instalar contactos de portas ou janelas, suportes de cartões de hotel ou ligar alarmes de incêndio



Desenho fino

A altura das condutas é reduzida para poder adaptar-se a instalações com espaço limitado



QUATTRO CONDUTA ADMIRA PLUS



		4x INT.	HTW-4D105ADM2R32WFT3		HTW-4D140ADM2R32WFT3	
MODELO		EXT.	HTW-DI-026ADM2R32-WF		HTW-DI-035ADM2R32-WF	
CÓDIGO EAN			HTW-UOT3-140ADM2R32		HTW-UOT3-140ADM2R32	
			8435483857940		8435483858503	
Alimentação elétrica / Conexão		V, F, Hz	380-415V (3 fases~ 50Hz) / Unidade exterior			
DESEMPENHO						
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	10,5 (2,73~11,73)		14 (3,52~15,83)	
		Btu/h	36000 (9300~40000)		48000 (12000~54000)	
	SEER	W/W	6,1		6,1	
	Classificação energética	Frio	A++		A++	
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	11,72 (2,78~12,84)		16,12 (4,11~17,59)	
		Btu/h	40000 (9500~43800)		55000 (14000~60000)	
	SCOP	W/W	4,0		4,0	
	Classificação energética	Calor	A+		A+	
CARACTERÍSTICAS						
Unidade interior	Potência sonora	dB(A)	52		52	
	Pressão sonora	dB(A)	35/33/31		35/33/31	
	Caudal de ar	³m /h	620/540/450		660/570/470	
	Intervalo de temp. selecionável	°C	16 - 30		16 - 30	
Unidade exterior	Potência sonora	dB(A)	70		73	
	Pressão sonora	dB(A)	65		64,5	
	Caudal de ar	³m /h	4000		5600	
	Temp. de funcionamento quente/frio	°C	-15~50 / -20~24		-15~50 / -20~24	
Refrigerante	Compressor	-	GMCC		GMCC	
	Tipo/carga	R32/Kg	2,40		2,90	
	Carga adicional > 5 m	g/m	24		24	
DIMENSÕES E PESO						
Unidade interior	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	700x200x506		700x200x506	
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm	860x285x540		860x285x540	
	Peso líquido	Kg	16,9/19,8		16,6/19,8	
Unidade exterior	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	946x410x810		980x975x375	
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm	1090x500x885		1145x1080x500	
	Peso líquido	Kg	80,5/85		90/105	
CONEXÕES						
Tubo de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"	
	Comprimento máx.	m	75		75	
	Altura máx.	m	30		30	
Conexões elétrico	Fonte de alimentação externa	mm	4 x 4 + T		4 x 6 + T	
	Interconexão	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T	

Notas:

Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e de como é usado.
As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devendo ser calculadas com base nas condições da própria instalação.