

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA HOME | CONSOLE 1x1 INSPIRA

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE
IMPEGNO DI QUALITÀ

5 ANNI
GARANZIA
COMPRESSORE
IMPEGNO DI QUALITÀ

A++
SEER
A+
SCOP

Mayor comfort per le grandi superfici

La console a pavimento HTW Inspira si distingue per la sua classe di efficienza A++ e per il suo comfort grazie alla regolazione della velocità del ventilatore. Ideale per locali commerciali, uffici, hotel, ecc.



Efficienza

Valutazione A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento.



Modo MUTE

La console è impostata sulla modalità AUTO e l'unità interna funziona alla velocità minima: 32dB.



Modo ECO

Permette di risparmiare energia sia nel riscaldamento che nel raffreddamento.



Migliore distribuzione dell'aria

La console ha 2 uscite d'aria (superiore e inferiore) che aiutano a distribuire meglio l'aria e a migliorare il clima della stanza.



CONSOLE 1x1 INSPIRA



MODELLI	INT.	EXT.
		HTW-F-035INSPR32
		HTW-FI-35INSPR32
		HTW-UO-035INSPR32
CODICE EAN		8435483836679
Alimentazione / Connessione	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unità esterna
PERFORMANCE		
Capacità raffreddamento	Capacità	kW 3.400 (1.000~3.770)
		Btu/h 11600 (3410~12860)
	Consumo	W 1130 (290~1500)
	SEER	- 6.1
Capacità riscaldamento	Capacità	kW 3.420 (1.000~3.810)
		Btu/h 11670 (3410~13000)
	Consumo	W 922 (290~1720)
	SCOP	- 4.0
Classe energetica	Freddo	A++
Classe energetica	Caldo	A+
CARATTERISTICHE		
Unità interna	Potenza sonora	dB(A) 52
	Pressione sonora	dB(A) 42
	Flusso d'aria	m3/h 650 / 620 / 570 / 540 / 520
	Intervallo di temp. selezionabile	°C 17-32 / 0-30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A) 60
	Flusso d'aria	m3/h 1900
	Temp. funzionamento freddo / caldo	°C -15-53 / -20-30
	Compressore	- GMCC
Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg 0.55kg
	Carico di liquido aggiuntivo > 5 m	g/m 15
DIMENSIONI E PESO		
Unità interna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm 700x600x215
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm 775x725x280
	Peso netto / lordo	Kg 16 / 18
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm 777x498x290
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm 818x520x325
	Peso netto / lordo	Kg 24 / 26
CONNESSIONI		
Linee frigorifere	Liquido - Gas	Pollici 1/4" - 3/8"
	Lunghezza massima	m 25
	Dislivello massimo	m 10
Collegamenti elettrici	Alimentazione interna	mm con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm 2 x 1.5 + T
	Interconnessione (schermata)	mm 3 x 0,75 + T