

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME | CHÃO 1X1
INSPIRA

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

A++
SEER
A+
SCOP

Maior conforto para grandes superfícies

A consola de chão HTW Inspira destaca-se pela sua classe de eficiência A++ e pelo seu conforto graças ao ajuste da velocidade do ventilador. Ideal para instalações comerciais, escritórios, hotéis, etc.



Eficiência

Classificação A++ no arrefecimento e A+ no aquecimento.




Modo MUTE

A consola está definida para o modo AUTO e a unidade interior funciona à velocidade mínima: 32dB.



Modo ECO

Permite poupanças de energia tanto no aquecimento como no arrefecimento.



Melhor distribuição de ar

A consola tem 2 saídas de ar (superior e inferior) que ajudam a distribuir melhor o ar e a climatizar melhor a sala.



CHÃO 1X1 INSPIRA



MODELOS		INT.	EXT.
CÓDIGO EAN			
Alimentação elétrica / Conexão		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade externa
DESEMPENHO			
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	3.400 (1.000~3.770)
		Btu/h	11600 (3410~12860)
	Consumo	W	1130 (290~1500)
	SEER	-	6.1
Capacidade de aquecimento	Classificação energética	Frio	A++
	Capacidade	kW	3.420 (1.000~3.810)
		Btu/h	11670 (3410~13000)
	Consumo	W	922 (290~1720)
	SCOP	-	4,0
	Classificação energética	Calor	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	52
	Pressão sonora	dB(A)	42
	Fluxo de ar	m3/h	650 / 620 / 570 / 540 / 520
	Faixa de temp. selecionável	°C	17-32 / 0-30
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	60
	Fluxo de ar	m3/h	1900
	Temp. de operação frio / calor	°C	-15-53 / -20-30
	Compressor	-	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0.55kg
	Carga adicional > 5 m	g/m	15
DIMENSÕES E PESO			
Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	700x600x215
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	775x725x280
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	16 / 18
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	777x498x290
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	818x520x325
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	24 / 26
CONEXÕES			
Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	1/4" - 3/8"
	Comprimento max.	m	25
	Desnível max.	m	10
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação
	Alimentação externa	mm	2 x 1.5 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 0,75 + T