



CONSOLE 1X1 ADMIRA PLUS



Compresseur et ventilateur DC Inverter
Protection GOLDEN FIN
Télécommande incluse
Programmation 24 heures

		HTW-F-026ADM2R32		HTW-F-035ADM2R32		HTW-F-052ADM2R32			
		HTW-FI-026ADM2R32		HTW-FI-035ADM2R32		HTW-FI-046ADM2R32			
		HTW-UO-026ADM2R32		HTW-UO-035ADM2R32		HTW-UO-052ADM2R32			
MODÈLES		INT.							
EXT.									
CODE EAN		8435483863446		8435483857872		8435483857889			
Alimentation électrique / Connexion		V,F,Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)		Unité extérieure			
PERFORMANCE									
Capacité réfrigération	Capacité	kW	2,64 (0,35~3,82)		3,52 (0,76~4,25)		4,98 (2,64~5,57)		
		Btu/h	9.000 (1200~13000)		12.000 (2600~14500)		17.000 (9000~19000)		
	Consommation	W	720 (135~1182)		1.000 (170~1350)		1.500 (650~1950)		
	SEER	W/W	6,5		7,3		6,7		
	EER	W/W	3,67		3,52		3,32		
Capacité chauffage	Capacité	Froid	A++		A++		A++		
		kW	2,93 (0,99~3,48)		3,81 (0,45~4,69)		5,28 (2,20~6,30)		
	Btu/h	10000 (3200~11877)		13.000 (1550~16000)		18.000 (7500~21500)			
	Consommation	W	850 (290~852)		980 (150~1300)		1.420 (600~1900)		
	SCOP	W/W	4,1		4		4		
Unité intérieure	COP	W/W	3,45		3,89		3,72		
		Classement énergétique	Chaud	A+		A+		A+	
	CARACTÉRISTIQUES								
	Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	54		54		55	
		Pression sonore	dB(A)	38/35/29		37/34/27/23		41/38/32/26	
Flux d'air		m3/h	600/510/400		650/580/490		780/690/600		
Plage de température sélectionnable		°C	16~30		16~30		16~30		
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	62		62		63		
	Pression sonore	dB(A)	53		54		55		
	Flux d'air	m3/h	2200		2200		2100		
	Temp. fonctionnement chaud/froid	°C	-15~50/-20~24		-15~50/-20~24		-15~50/-20~24		
Réfrigérant	Compresseur		GMCC		GMCC		GMCC		
	Type/Charge	R32/Kg	0,65		0,71		1,15		
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	12		12		12		
DIMENSIONS ET POIDS									
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	794x621x200		794x621x200		794x621x200		
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	865x719x280		865x719x280		865x719x280		
	Poids net/brut	Kg	14,9/18,8		14,9/18,8		14,9/18,8		
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	765x555x303		765x555x303		805x554x330		
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	887x610x337		887x610x337		915x615x370		
	Poids net/brut	Kg	24,6/29		26,6/29		32,5/35,2		
CONNEXIONS									
Liaison frigorifiques	Liquide - Gaz	Pulg.	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		
	longueur maximale	m	25		25		30		
	pente maximale	m	10		10		20		
Connexions électriques	Alimentation en intérieur	mm	avec communication		avec communication		avec communication		
	Alimentation externe	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 4 + T		
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		