



CONSOLE 1X1 ADMIRA PLUS



Compressore e ventilatore DC Inverter
Protezione GOLDEN FIN
Include telecomando
Programmazione 24 ore.

		INT.	HTW-F-026ADM2R32	HTW-F-035ADM2R32	HTW-F-052ADM2R32
			HTW-FI-026ADM2R32	HTW-FI-035ADM2R32	HTW-FI-046ADM2R32
MODELLI	EST.		HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32
CODICE EAN			8435483863446	8435483857872	8435483857889
Alimentazione / Connessione		V, F, Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)		
PRESTAZIONE					
Capacità raffreddamento	Capacità	kW	2,64 (0,35~3,82)	3,52 (0,76~4,25)	4,98 (2,64~5,57)
		Btu/h	9000 (1200~13000)	12.000 (2600~14500)	17.000 (9000~19000)
	Consumo	W	720 (135~1182)	1.000 (170~1350)	1.500 (650~1950)
	SEER	W/W	6,5	7,3	6,7
	EER	W/W	3,67	3,52	3,32
	Classificazione energetica	Freddo	A++	A++	A++
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	2,93 (0,99~3,48)	3,81 (0,45~4,69)	5,28 (2,20~6,30)
		Btu/h	10000 (3200~11877)	13.000 (1550~16000)	18.000 (7500~21500)
	Consumo	W	850 (290~852)	980 (150~1300)	1.420 (600~1900)
	SCOP	W/W	4,1	4,0	4,0
	COP	W/W	3,45	3,89	3,72
	Classificazione energetica	Caldo	A+	A+	A+
CARATTERISTICHE					
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	54	54	55
	Pressione sonora	dB(A)	38/35/29	37/34/27/23	41/38/32/26
	Flusso d'aria	m³/h	600/510/400	650/580/490	780/690/600
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16~30	16~30	16~30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	62	62	63
	Pressione sonora	dB(A)	53	54	55
	Flusso d'aria	m³/h	2200	2200	2100
	Temp. funzionamento freddo/caldo	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg	0,65	0,71	1,15
	Carico supplementare > 5 m	g/m	12	12	12
DIMENSIONI E PESO					
Unità interna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	794x621x200	794x621x200	794x621x200
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	865x719x280	865x719x280	865x719x280
	Peso netto / lordo	Kg	14,9/18,8	14,9/18,8	14,9/18,8
Unità esterna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370
	Peso netto / lordo	Kg	24,6/29	26,6/29	32,5/35,2
CONNESSIONI					
Linee frigorifere	Liquido - Gas	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Lunghezza max.	m	25	25	30
	Dislivello massimo	m	10	10	20
Connessioni elettriche	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T