



CONSOLA 1X1 ADMIRA PLUS



Compressor e ventilador DC Inverter | Proteção GOLDEN FIN | Inclui controle remoto | Programação 24 horas.

		HTW-F-026ADM2R32	HTW-F-035ADM2R32	HTW-F-052ADM2R32	
		HTW-FI-026ADM2R32	HTW-FI-035ADM2R32	HTW-FI-046ADM2R32	
		HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32	
MODELOS	INT. EXT.	8435483863446	8435483857872	8435483857889	
CÓDIGO DE BARRA					
Fonte de alimentação / Conexão		V,F,Hz 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade externa			
DESEMPENHO					
Capacidade de refrigeração	Habilidade	kW	2,64 (0,35~3,82)	3,52 (0,76~4,25)	4,98 (2,64~5,57)
		Btu/h	9.000 (1200~13000)	12.000 (2600~14500)	17.000 (9000~19000)
	Consumo	W	720 (135~1182)	1.000 (170~1350)	1.500 (650~1950)
	SEER	W/W	6,5	7,3	6,7
	EER	W/W	3,67	3,52	3,32
	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	2,93 (0,99~3,48)	3,81 (0,45~4,69)	5,28 (2,20~6,30)
		Btu/h	10000 (3200~11877)	13.000 (1550~16000)	18.000 (7500~21500)
	Consumo	W	850 (290~852)	980 (150~1300)	1.420 (600~1900)
	SCOP	W/W	4,1	4	4
	COP	W/W	3,45	3,89	3,72
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	54	54	55
	Pressão sonora	dB(A)	38/35/29	37/34/27/23	41/38/32/26
	Fluxo de ar	m3/h	600/510/400	650/580/490	780/690/600
	Faixa de temperatura selecionável	°C	16~30	16~30	16~30
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	62	62	63
	Pressão sonora	dB(A)	53	54	55
	Fluxo de ar	m3/h	2200	2200	2100
	Temperatura. operação quente/frio	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Refrigerante	Compressor		GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/Kg	0,65	0,71	1,15
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	12
DIMENSÕES E PESO					
Unidade interna	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	794x621x200	794x621x200	794x621x200
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm	865x719x280	865x719x280	865x719x280
	Peso líquido/bruto	Kg	14,9/18,8	14,9/18,8	14,9/18,8
Unidade externa	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370
	Peso líquido/bruto	Kg	24,6/29	26,6/29	32,5/35,2
CONEXÕES					
Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Comprimento máximo	m	25	25	30
	inclinação máx.	m	10	10	20
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação
	Poder externo	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

HTW decide modificar o modelo e os dados técnicos sem aviso prévio. Informação válida para erros tipográficos ou de carimbo.