

## VENTILATION | RIDEAU D'AIR UVC



### Pare-air à lumière ultraviolette


Les rideaux avec lumière UVC fournissent un pare-air propre qui, en plus d'éviter les pertes de climatisation, élimine les agents pathogènes de l'air.

# UVC



#### Désinfection de l'air

Comprend une lumière UVC avec un taux élevé d'élimination des virus et des bactéries.



#### Élimination des virus et des bactéries

Grâce à cette technologie, nous pouvons éliminer une grande variété d'agents pathogènes environnementaux tels que les virus, les bactéries et les allergènes.



#### Efficacité

Il a un taux de suppression de virus de 99,99%.



#### Longue durée de vie

La lumière ultraviolette a une durée de vie utile de 5 000 heures.



#### Pas de déchets toxiques

Élimine et désactive les agents pathogènes sans générer de déchets.



#### Installation facile

Disponible en différentes dimensions pour s'adapter à n'importe quelle taille de porte.



#### Contrôle facile

Comprend une télécommande pour une manipulation et un contrôle faciles.



#### Utilisations multiples

Il peut être utilisé dans tous types d'installations, qu'il s'agisse de centres domestiques ou de travail, de bâtiments publics ou de laboratoires.

## GAMME DE VENTILATION



## RIDEAU D'AIR UVC

**UVC**



Anti-virus et  
anti-bactéries



Télécommande

MODÈLES		HTW-AC9-1400UVC	HTW-AC12-1900UVC	HTW-AC15-2500UVC	HTW-AC20-3600UVC
CODE EAN		8435483829602	8435483829596	8435483829589	8435483829572
Alimentation électrique	V,ph,Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)			
<b>PUISSANCE</b>					
Consommation de rideau (H/L)	W	200 / 170	260 / 230	330 / 300	400 / 370
Consommation de lampe UVC	W	55	55	110	110
<b>RENDEMENT</b>					
Volume d'air intérieur	m³/h	1.030	1.400	1.780	2.360
Vitesse anémométrique	m/s	14,5	14,5	14,5	14,5
Niveau sonore (H/L)	dB(A)	51 / 48	52 / 49	54 / 52	57 / 65
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Dimensions nettes (L x H x P)	mm	900x217x205	1.200x217x205	1.500x217x205	2.000x217x205
Dimensions brutes (L x H x P)	mm	950x260x260	1250x260x260	1550x260x260	2050x260x260
Poids net / brut	mm	12,5 / 14	15,5 / 17,5	19,5 / 21,5	25 / 27,5
Hauteur min / max	m	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3	2,3 / 3

HTW se réserve tous les droits de modifier les modèles et les données techniques sans préavis. Informations valides sauf erreur typographique ou d'impression.

**Remarques:**

Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la façon dont il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.