



UNITÀ INTERNA FANCOIL TETTO A PIANO SENZA TETTO



Multi
posizione



Ventola
DC



Filtro
rimovibile



Installazione
facile



Presa
d'aria fresca



Comando a filo
(OPZIONALE)



Valvola a 3 vie
(OPZIONALE)



2 tubi

			HTW-FST-27DA	HTW-FST-36DA	HTW-FST-45DA	HTW-FST-54DA	HTW-FST-72DA	HTW-FST-90DA	HTW-FST-108DA	HTW-FST-126DA
CODICE EAN			8435483852266	8435483852273	8435483852280	8435483852297	8435483852303	8435483852310	8435483852327	8435483852334
Alimentazione elettrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)							
PRESTAZIONE										
Capacità refrigerazione¹	Velocità max	kW	2,70	3,60	4,50	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60
		Frg/h	2322	3096	3870	4644	6192	7740	9288	10836
	Velocità minimo	kW	1,74	2,33	2,91	3,49	4,65	5,81	6,97	8,14
		Frg/h	1500	2000	2499	2999	3998	4998	5998	6997
Capacità Riscaldamento²	Velocità max	kW	4,05	5,40	6,75	8,10	10,80	13,50	16,20	18,90
		Kcal/h	3483	4644	5805	6966	9288	11610	13932	16254
	Velocità minimo	kW	2,51	3,35	4,19	5,02	6,70	8,37	10,05	11,72
		Kcal/h	2159	2880	3600	4321	5759	7200	8640	10080
Consumo		W	28	34	42	55	77	85	115	142
CARATTERISTICHE										
Flusso d'aria	Velocità massima	m³/h	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	Velocità minima	m³/h	260	340	430	510	680	850	1020	1190
Pressione sonora	Vel. (M/Med./B)	dB(A)	39	41	43	45	46	48	50	51
Flusso d'acqua		m3/h	0,46	0,62	0,77	0,93	1,23	1,54	1,85	2,16
Pressione massima di esercizio		bar	16	16	16	16	16	16	16	16
Perdita di carico		bar	0,15	0,18	0,23	0,28	0,3	0,22	0,3	0,36
scambiatore		Cu + Al idrofilico								
DIMENSIONES Y PESO										
Dimensiones netas		mm	658*235*495	808*235*495	958*235*495	1008*235*495	1358*235*495	1508*235*495	1658*235*495	1808*235*495
Peso neto		Kg	18,7	21,5	24,8	25	35,3	34	37	40
CONNESSIONI										
Conexiones de agua		ida/Retorno	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Drenaje		mm	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21

Appunti:

H: alta velocità della ventola; M: velocità ventola media; L: Bassa velocità della ventola.

1. T all'interno di 27°C/19.5°C BS/BH. T acqua 7°C/12°C alla massima velocità (con la portata d'acqua indicata sul file).

2. T all'interno di 21°C/15°C BS/BH. Ingresso acqua T 60°C alla massima velocità (con la portata d'acqua indicata sulla scheda).