



SUELO-TECHO MULTISPLIT ADMIRA PLUS



Contacto paro/
marcha y
alarma

Incluye
control
remoto

Programación
24h.

MODELOS		HTW-MCF-052ADM2R32		HTW-MCF-071ADM2R32	
CÓDIGO EAN		8435483858695		8435483858688	
Alimentación / Conexión		V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior	
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	5,28 (2,71~5,86)	7,03 (3,22~7,77)	
		Btu/h	18.000 (9.250~20.000)	24.000 (10.990~26.500)	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	5,57 (2,42~6,30)	7,62 (2,72~8,29)	
		Btu/h	19.000 (8.250~21.500)	26.000 (9.280~28.285)	
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	55	
	Presión sonora	dB(A)	44/41/37/24	51/47/43/32	
	Caudal de aire	m³/h	958/839/723	1.192/1.023/853	
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1068x235x675	1068x235x675	
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1145x318x755	1145x318x755	
	Peso neto	Kg	28/33.3	28/33.1	
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	
Conexiones eléctricas	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	
Módulo wifi opcional		-		WIFIUFO	

Notas:

1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. 3. Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.