



Ficha técnica

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL P26



Gas refrigerante



Fácil de transportar



LCD display



Fácil instalación e mantenimiento



Deshumidificador



Función reinicio automático



Mando a distancia

MODELO

HTW-PC-020P26

HTW-PC-026P26

Alimentación Eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

			HTW-PC-020P26	HTW-PC-026P26
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2	2,6
	Consumo	W	755	1.220
	Corriente	A	3,3	4,35
	EER	—	2,7	2,6
Capacidad calefacción	Clasificación Energética	Frío	A	A
	Capacidad	kW	—	—
	Consumo	W	—	—
	Corriente	A	—	—
Clasificación energética	COP	—	—	—
	Calor	—	—	—

CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora	dB(A)	—	63
Presión sonora	dB(A)	47	52,4
Caudal aire	m ³ /h	319	286
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m ²	9-14	11-16
Temperatura seleccionable	°C	17 ~ 35	17 ~ 35
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Cantidad de carga	Kg	0,13

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	355x703x345	355x703x345
Peso neto	Kg	22,5	25