



CLIMATISATION PORTABLE P41

R-290



Facile à transporter



Affichage LED



Installation et entretien et d'entretien



Déshumidificateur



Télécommande



Kit de fenêtre inclus



Mode refroidissement / chauffage



Minuterie de 24 heures

MODÈLE

CODE EAN

HTW-PC-020P41

HTW-PC-026P41

HTW-PB-026P41

HTW-PC-035P41

HTW-PB-035P41

8435483866805 8435483866829 8435483866812 8435483866843 8435483866836

Alimentation électrique V,F,HZ 220-240V (1 phase ~ 50Hz)

PERFORMANCE

Capacité de refroidissement	Capacité de refroidissement	kW	2	2,6	2,6	3,5	3,5
	Consommation	W	785	1000	1000	1346	1346
	Courant	A	3,5	4,5	4,5	5,9	5,9
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Classification énergétique	Refroidissement	A	A	A	A	A
Capacité de chauffage	Capacité de refroidissement	kW			2,4		3,2
	Consommation	W			1043		1391
	Courant	A			4,7		6,3
	COP	W/W			2,3		2,3
	Classification énergétique	Chaleur			A		A

CARACTÉRISTIQUES

Puissance sonore	dB(A)	65	65	65	65	65
Pression acoustique	dB(A)	55	55	55	55	55
Débit d'air	m3/h	300	300	300	300	300
Périmètre climatisé (en fonction des conditions de la pièce)	m²	10~16	12~18	12~18	14~20	14~20
Température de fonctionnement	°C	18-35	18-35	18-35	18-35	18-35
Température sélectionnable	°C	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
Réfrigérant	Type	R290	R290	R290	R290	R290
	Quantité de marchandises	Kg	0,08	0,14	0,14	0,185

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions nettes (WxHxD)	mm	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335
Dimensions brutes (WxHxD)		340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390
Poids net	Kg	19	20	20	24	24

CONNEXIONS

Longueur du conduit d'évacuation	mm	1500	1500	1500	1500	1500
Diamètre du conduit d'évacuation	mm	150	150	150	165	165
Longueur du câble	mm	1800	1800	1800	1800	1800