



ARIA CONDIZIONATA PORTATILE P41

R-290



Facile da trasportare



Display a LED



Facile installazione e manutenzione



Deumidificatore



Telecomando



Kit finestra incluso



Modalità raffreddamento / riscaldamento



Timer 24h

MODELLO

CODICE EAN

HTW-PC-020P41	HTW-PC-026P41	HTW-PB-026P41	HTW-PC-035P41	HTW-PB-035P41
8435483866805	8435483866829	8435483866812	8435483866843	8435483866836

Alimentazione elettrica V, F, HZ 220-240 V (1 fase ~ 50 Hz)

PRESTAZIONI

Capacità di raffreddamento	Capacità	kW	2	2,6	2,6	3,5	3,5
	Consumo	W	785	1000	1000	1346	1346
	Corrente	A	3,5	4,5	4,5	5,9	5,9
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Classificazione energetica	Raffreddamento	A	A	A	A	A
Capacità di riscaldamento	Capacità	kW			2,4		3,2
	Consumo	W			1043		1391
	Corrente	A			4,7		6,3
	COP	W/W			2,3		2,3
	Classificazione energetica	Calore			A		A

CARATTERISTICHE

Potenza sonora	dB(A)	65	65	65	65	65
Pressione sonora	dB(A)	55	55	55	55	55
Flusso d'aria	m ³ /h	300	300	300	300	300
Perimetro riscaldato (a seconda delle condizioni della stanza)	m ²	10~16	12~18	12~18	14~20	14~20
Temperatura di funzionamento	°C	18-35	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura selezionabile	°C	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290	R290	R290
	Quantità di carica	Kg	0,08	0,14	0,14	0,185

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni nette (LxHxP)	mm	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335
Dimensioni lorde (LxHxP)		340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390	340x885x 390
Peso netto	Kg	19	20	20	24	24

CONNESSIONI

Lunghezza del tubo di evacuazione	mm	1500	1500	1500	1500	1500
Diametro del tubo di evacuazione	mm	150	150	150	165	165
Lunghezza del cavo	mm	1800	1800	1800	1800	1800

*A seconda del modello