



## AR CONDICIONADO PORTÁTIL P41

R-290



Fácil de transportar



Ecrã LED



Fácil instalação e Desumidificador manutenção



Controlo remoto



Kit de janela incluído



Modo arrefecimento / aquecimento



Temporizador 24h

### MODELO

HTW-PC-020P41

HTW-PC-026P41

HTW-PB-026P41

HTW-PC-035P41

HTW-PB-035P41

CÓDIGO EAN

8435483866805

8435483866829

8435483866812

8435483866843

8435483866836

Alimentação eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 fase ~ 50Hz)

### DESEMPENHO

		HTW-PC-020P41	HTW-PC-026P41	HTW-PB-026P41	HTW-PC-035P41	HTW-PB-035P41
Capacidade refrigeração	Capacidade	<b>kW</b>	2	2,6	2,6	3,5
	Consumo	<b>W</b>	785	1000	1000	1346
	Corriente	<b>A</b>	3,5	4,5	4,5	5,9
	EER	<b>W/W</b>	2,6	2,6	2,6	2,6
	Classificação energética	<b>Frio</b>	A	A	A	A
Capacidade aquecimento	Capacidade	<b>kW</b>			2,4	3,2
	Consumo	<b>W</b>			1043	1391
	Corriente	<b>A</b>			4,7	6,3
	COP	<b>W/W</b>			2,3	2,3
	Classificação energética	<b>Calor</b>			A	A

### CARACTERÍSTICAS

		HTW-PC-020P41	HTW-PC-026P41	HTW-PB-026P41	HTW-PC-035P41	HTW-PB-035P41
Potência sonora	<b>dB(A)</b>	65	65	65	65	65
Pressão sonora	<b>dB(A)</b>	55	55	55	55	55
Caudal de ar	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	300	300	300	300	300
Perímetro com ar condicionado (dependendo das condições da divisão)	<b>m<sup>2</sup></b>	10~16	12~18	12~18	14~20	14~20
Temperatura de operação	<b>°C</b>	18-35	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura seleccionável	<b>°C</b>	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290	R290	R290
	Quantidade de carga	<b>Kg</b>	0,08	0,14	0,14	0,185

### DIMENSÕES E PESO

		HTW-PC-020P41	HTW-PC-026P41	HTW-PB-026P41	HTW-PC-035P41	HTW-PB-035P41
Dimensões líquidas (LxAxD)	<b>mm</b>	285x698x 335				
Dimensões brutas (LxAxD)		340x885x 390				
Peso líquido	<b>Kg</b>	19	20	20	24	24

### CONEXÕES

		HTW-PC-020P41	HTW-PC-026P41	HTW-PB-026P41	HTW-PC-035P41	HTW-PB-035P41
Comprimento da conduta de escape	<b>mm</b>	1500	1500	1500	1500	1500
Diâmetro da conduta de exaustão	<b>mm</b>	150	150	150	165	165
Comprimento do cabo	<b>mm</b>	1800	1800	1800	1800	1800