

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA HOME IX21D5



Goditi il comfort

Con lo split IX21D5 potrai vivere il massimo del comfort, con il suo triplo filtro eliminerai i cattivi odori e le piccole particelle, inoltre grazie al suo Wi-Fi incluso potrai controllare tutte le funzioni ovunque tu sia.



TRIPLO
FILTRO

10 ANNI
GARANZIA
COMPRESSORE



Aria pulita

Inclusi i filtri: "Cold Catalyst", "Silver Ion", "Activated Carbon", che eliminano cattivi odori e particelle inquinanti.




Wifi Incluso

Puoi controllare l'attrezzatura da smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.

CONNECTA+

Conecta+ opzionale

Piastra speciale per la commutazione automatica ON/OFF dell'aria condizionata nelle schede degli hotel, appartamenti turistici o sensori per finestre.



Versatilità

Supporta grandi distanze di splittaggio: 50mt di distanza lineare e 25mt di dislivello (relativo al modello da 7,1 KW)



Durata di vita

Gli scambiatori di calore dell'unità interna ed esterna hanno la protezione idrofilica Golden Fin, trattamento anticorrosivo per aree saline, prolunga la loro durata.



Comfort


Con la funzione "I Feel", il climatizzatore lavora per soddisfare la temperatura impostata sul telecomando.



Efficiente

Classe Energetica A++ per il raffreddamento e A+++ per il riscaldamento in Warmer Area.

10 ANNI
GARANZIA
COMPRESSORE



TRIPLO
FILTRO

SPLIT 1X1
IX21D5

CONNECTA+
Optional



R-32

DC
inverter



MODELLO

	INT.	HTWS026IX21D5-R32	HTWS035IX21D5-R32	HTWS052IX21D5-R32	HTWS071IX21D5-R32
	EXT.	HTWS026IX21D5-R32-O	HTWS035IX21D5-R32-O	HTWS052IX21D5-R32-O	HTWS071IX21D5-R32-O
CODICE EAN		8435483854048	8435483854079	8435483854352	8435483854383
Alimentazione elettrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unità esterna			

PRESTAZIONI

Capacità di raffreddamento	Capacità	kW	2,64 (1,00-3,40)	3,5 (1,11-3,92)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W	800(100-1240)	1320(83-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)
	Corrente	A	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	W/W	7	6,5	7,4	6,1
	EER	W/W	4,27	4,77	5,29	4,51
	Classe energetica	freddo	A++	A++	A++	A++
	Consumo annuale	kWh	130	188	247	405
Capacità di riscaldamento	Capacità	kW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W	930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2350)	2.400 (300-2.750)
	Corrente	A	4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	W/W	5,00	4,96	4,95	5,01
	COP	W/W	3,92	3,71	3,83	3,73
	Classe energetica	Calore	A+	A+	A+	A+
	Consumo annuale	kWh	792	957	1435	1680

CARATTERISTICHE

Unità interna	Potenza sonora (H/M/L/S)	dB(A)	50	54	56	59
	Pressione sonora (H/M/L/S)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Flusso d'aria (H/M/L/S)	m3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	59	64	63	67
	Pressione sonora	dB(A)	55	55	56	59
	Flusso d'aria	m3/h	1750	1750	2100	3500
	Temperatura d'esercizio	°C	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
	Compresor	Tipo	ROTARY	ROTARY	Rotary	Twin-rotary
Refrigerante		Marca	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carica	R32/Kg	0,47	0,52	1,08	1,42
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24

DIMENSIONI E PESO

Unità interna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso netto/lordo	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unità esterna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso netto/lordo	Kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONNESSIONI

Tubazioni di refrigerazione	Liquido-Gas	Pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Lunghezza massima	m	25	25	30	50
	Pendenza massima	m	10	10	20	25
Connessioni elettriche	Alimentazione	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Connessioni	mm	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

Appunti:

1. I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m. via in una camera semi-anechoica.
2. Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.
3. Prestazioni stagionali secondo EN14825 // Resa secondo EN14511