



IX21E

Split 1x1

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Diseño elegante que aporta un toque moderno y sofisticado a cualquier espacio
- Instalación precisa y sin complicaciones
- Unidad interior a partir de solo 19 dB para un descanso sin interrupciones.
- Mayor pureza y bienestar en tu espacio



3 años de garantía



		HTWS026IX21E-R32	HTWS035IX21E-R32	HTWS052IX21E-R32	HTWS071IX21E-R32	
Modelo	INT.	HTWS026IX21E-R32-I	HTWS035IX21E-R32-I	HTWS052IX21E-R32-I	HTWS071IX21E-R32-I	
	EXT.	HTWS026IX21E-R32-O	HTWS035IX21E-R32-O	HTWS052IX21E-R32-O	HTWS071IX21E-R32-O	
Código EAN		8435483876446	8435483876477	8435483876491	8435483876521	
Alimentación eléctrica		V,F,Hz 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior				
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6(1,1~3,2)	3,5(1,1~3,8)	5,2(1,8~5,9)	7,0(2,0~7,8)
		Btu/h	8866(3751~10912)	11935(3751~12958)	17732(6138~20119)	23870(6820~26598)
	Consumo	W	810(80~1260)	1460(80~1,500)	1680(140~2100)	2600(420~3900)
	Corriente	A	3,8(0,8~5,6)	6,3(0,8~6,7)	7,1(0,6~9,3)	11,5(1,8~19,0)
	SEER	W/W	7,0	6,5	7,4	6,5
	EER	W/W	4,2	3,4	3,6	3,3
	Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93(0,83~3,60)	3,81(1,08~4,05)	5,40(1,30~6,10)	7,33(1,60~7,80)
		Btu/h	9991(2830~12276)	12992(3683~13811)	18440(4433~20801)	24995(5456~26598)
	Consumo	W	790 (140~1160)	1190(170~1350)	1390(220~1700)	2150(300~2500)
	Corriente	A	3,7(1,2~5,2)	5,4(1,4~6,0)	6,1(0,9~7,6)	11,0(1,3~11,1)
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,1	4,1
	COP	W/W	3,7	3,7	3,7	3,2
	Clasificación energética	-	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB	54	56	58	59
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	38/33/23/19	39/32/24/20	43/35/33/20	45/39/36/20
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1039/752/606/400
	Rango de temp. Seleccionable	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62	63	65	68
	Presión sonora	dB	54,5	56,0	57,5	60,0
	Caudal de aire	m³/h	1750	1750	2100	3500
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,46	0,49	0,80	0,95
	Carga adicional >5m	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780×365×270	870×365×270	1035×385×295	1130×310×405
	Peso neto/ bruto	kg	7,0/9,2	7,4/9,7	10,3/13,3	12,4/15,9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720×495×270	720×495×270	805×554×330	890×673×342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	835×540×300	835×540×300	915×615×370	995×740×398
	Peso neto/ bruto	kg	20,4/22,3	20,4/22,3	29,8/32,3	38,3/41,5
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2
	Longitud max.	m	25	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2X2,5+T	2X2,5+T	2X2,5+T	2X2,5+T
	Interconexión	mm	4X1,5+T	4X1,5+T	4X1,5+T	4X2,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.