



IX21E


Split 1x1

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Fonction I Feel : capteur de température dans la télécommande pour une plus grande précision de la température.
- Fonction Turbo : le climatiseur maximise la puissance de refroidissement et de chauffage, ce qui permet de refroidir ou de chauffer la pièce plus rapidement.



3 ans garantie pièces



		HTWS026IX21E-R32	HTWS035IX21E-R32	HTWS052IX21E-R32	HTWS071IX21E-R32	
Modèle	INT.	HTWS026IX21E-R32-I	HTWS035IX21E-R32-I	HTWS052IX21E-R32-I	HTWS071IX21E-R32-I	
	EXT.	HTWS026IX21E-R32-O	HTWS035IX21E-R32-O	HTWS052IX21E-R32-O	HTWS071IX21E-R32-O	
Code EAN		8435483876446	8435483876477	8435483876491	8435483876521	
Alimentation électrique		V,F,Hz220-240V (1 phase ~ 50Hz) / Unité extérieure				
PERFORMANCE						
Capacité de refroidissement	Capacité de refroidissement	kW	2,6(1,1~3,2)	3,5 (1,1~3,8)	5,2 (1,8~5,9)	7,0 (2,0~7,8)
		Btu/h	8866 (3751~10912)	11935 (3751~12958)	17732 (6138~20119)	23870 (6820~26598)
	Consommation	W	810 (80~1260)	1460 (80~1 500)	1680 (140~2100)	2600 (420~3900)
	Courant	A	3,8 (0,8~5,6)	6,3 (0,8~6,7)	7,1 (0,6~9,3)	11,5 (1,8~19,0)
	SEER	W/W	7,0	6,5	7,4	6,5
	EER	W/W	4,2	3,4	3,6	3,3
Classification de l'énergie		-	A++	A++	A++	
Capacité de chauffage	Capacité de refroidissement	kW	2,93(0,83~3,60)	3,81(1,08~4,05)	5,40(1,30~6,10)	7,33(1,60~7,80)
		Btu/h	9991(2830~12276)	12992(3683~13811)	18440(4433~20801)	24995(5456~26598)
	Consommation	W	790 (140~1160)	1190(170~1350)	1390(220~1700)	2150(300~2500)
	Courant	A	3,7(1,2~5,2)	5,4(1,4~6,0)	6,1(0,9~7,6)	11,0(1,3~11,1)
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,1	4,1
	COP	W/W	3,7	3,7	3,7	3,2
Classification de l'énergie		-	A+	A+	A+	
CARACTÉRISTIQUES						
Unité intérieur	Puissance sonore	dB	54	56	58	59
	Pression sonore (H/M/L/S)	dB	38/33/23/19	39/32/24/20	43/35/33/20	45/39/36/20
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1039/752/606/400
	Plage de température . Sélectionnable	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Unité extérieur	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB	62	63	65	68
	Pression acoustique	dB	54,5	56,0	57,5	60,0
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	1750	1750	2100	3500
	Temp. de fonction. (froid/chaud)	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Réfrigérant	Type/Charge	R32/kg	0,46	0,49	0,80	0,95
	Charge supplémentaire >5m	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1130x310x405
	Poids net/brut	kg	7,0/9,2	7,4/9,7	10,3/13,3	12,4/15,9
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Poids net/brut	kg	20,4/22,3	20,4/22,3	29,8/32,3	38,3/41,5
CONNEXIONS						
Tuyau frigorifique	Liquide-Gaz	En.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2
	Longueur max.	m	25	25	30	50
	Différence de hauteur maximale.	m	10	10	20	25
Connexions électrique	Alimentation	mm	2X2,5+T	2X2,5+T	2X2,5+T	2X2,5+T
	Interconnexion	mm	4X1,5+T	4X1,5+T	4X1,5+T	4X2,5+T

Notes: Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction du lieu d'installation et de l'utilisation. Les valeurs de pression acoustique sont mesurées à une distance de 1 m dans une chambre semi-anéchoïque. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives et doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.