

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME | SPLIT 1x1 IX39B4

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

21dB
SEGUNDO MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Aproveite o conforto

Com o split IX39B4 poderá viver o melhor conforto, com o seu filtro triplo eliminará os maus odores e pequenas partículas, também graças ao Wi-Fi incluído poderá controlar todas as funções onde quer que esteja.

WI-FI
INCLUÍDO



Ar limpo

Inclui os filtros Catalisador a Frio, Íon de Prata e Carvão Ativado para eliminar maus odores e partículas.




Wi-Fi incluído

Você pode controlar o equipamento a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.



Eficiente

Classificação energética A+++ para arrefecimento e A+++ para aquecimento de áreas quentes.



Versatilidade

Suporta grandes distâncias de instalação: 50 m de distância e 25 m de desnível (para o modelo de 7,1 kW).



Vida útil

Os permutadores da unidade interior e exterior têm Golden Fin Protection, um anticorrosivo para ambientes salinos que prolonga a sua durabilidade.



Conforto

Com a função "I Feel", o ar condicionado split toma a temperatura definida pelo controlo remoto como a temperatura de referência



Silêncio

Caracterizado pelo seu baixo nível de ruído: o valor mínimo é de 21 dB, dependendo do modelo.



WIFI
INCLUÍDO

SPLIT 1X1
IX39B4



Controle de voz

Protección Golden Fin

Función I feel

Deshumidificador

Temporizador 24 h

Modo silencioso

Autolimpante

MODELOS

	HTWS026IX39B4-R32	HTWS035IX39B4-R32	HTWS052IX39B4-R32	HTWS071IX39B4-R32
CÓDIGO EAN	8435483808959	8435483809000	8435483809031	8435483809062
Alimentação elétrica	V, F, Hz			
Conexão	Unidade exterior			

DESEMPENHO

Capacidade de arrefecimento	Capacidade (min. - max.)	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		Frig/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Consumo (min. - max.)	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
Capacidade de aquecimento	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++
	Capacidade (min. - max.)	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Frig/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19.960)	25.000 (5.500~27.000)
	Consumo (min. - max.)	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	54	55	56	59
	Pressão sonora	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de ar	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Capacidade de desumidificação	L/h	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
	Rango de temperatura seleccionable	°C	62	63	63	67
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Pressão sonora	dB(A)	1.750	1.800	2.100	3.500
	Caudal de ar	m³/h	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
	Temp. de funcionamento frio/calor	°C	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Compressor	-	0,55	0,55	1,08	1,42
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	12	12	12	24
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24

DIMENSÕES E PESO

Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso líquido / bruto	kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso líquido / bruto	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9

CONEXÕES

Tubo de refrigeração	Líquido - Gás	Polegadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Comprimento máx.	m	25	25	30	50
	Elevação máx.	m	10	10	20	25
Conexões elétricas	Alimentação	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexão	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

Módulo Wi-Fi compatível 8435483801844

Notas:

Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado.

Os valores de pressão sonora são medidos a 1m de distância em uma câmara semi-aneecóica.

As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.