

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME HOME | MONO-SPLIT IX39B4

A⁺⁺
SEER

A⁺
SCOP

A⁺⁺⁺
SCOP
Warmer

21dB
SELON MODELE

Profitez du confort

Avec le split IX39B4, vous pourrez vivre le meilleur confort, avec son triple filtre, vous éliminerez les mauvaises odeurs et les petites particules, également grâce à son Wi-Fi inclus, vous pourrez contrôler toutes les fonctions où que vous soyez.

WI-FI
INCLUS



Air pur

Comprend des filtres Cold Catalyst, Silver Ion et Charbon Actif pour éliminer les mauvaises odeurs et les particules.




Wi-Fi inclus

Vous pouvez contrôler l'équipement depuis un smartphone, une tablette ou à la voix avec Alexa et Google Home.



Efficacité Énergétique

Classe énergétique A ++ en mode froid et A +++ en mode chaud



Polyvalence

Supporte de grandes distances d'installation : 50 m de distance et 25 m de dénivelé (pour le modèle de 7,1 kW).



Durée de vie

Les échangeurs de l'unité intérieure et extérieure sont dotés de la Protection Golden Fin, un anticorrosif pour les environnements salins qui prolonge leur durée de vie.



Confort

Avec la fonction « I Feel », le climatiseur prend la température mesurée par la télécommande comme température de référence de la pièce.



Silencieux

Caractérisé par son faible niveau sonore : la valeur minimale est de 21 dB, selon le modèle.



WIFI
INCLUS

SPLIT 1X1
IX39B4



MODÈLES

CODE EAN	HTWS026IX39B4-R32	HTWS035IX39B4-R32	HTWS052IX39B4-R32	HTWS071IX39B4-R32
	8435483808959	8435483809000	8435483809031	8435483809062

Alimentation électrique	V, Ph, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)		
-------------------------	-----------	---------------------------	--	--

Connexion	Unité extérieure			
-----------	------------------	--	--	--

PERFORMANCE

Capacité de refroidissement	Puissance (min. - max.)	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		Frig/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Puissance absorbée (min. - max.)	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
Capacité de chauffage	Classification énergétique	Froid	A++	A++	A++	A++
	Puissance (min. - max.)	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Frig/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19.960)	25.000 (5.500~27.000)
	Puissance absorbée (min. - max.)	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Classification énergétique	Chaud	A+	A+	A+	A+

CARACTÉRISTIQUES

Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	54	55	56	59
	Pression sonore	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Débit d'air	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Capacité de déshumidification	L/h	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
	Plage de température sélectionnable	°C	62	63	63	67
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	55,5	56	56	59
	Pression sonore	dB(A)	1.750	1.800	2.100	3.500
	Débit d'air	m³/h	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
	Temp. de fonctionnement froid/chaud	°C	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Compresseur	-	0,55	0,55	1,08	1,42
Réfrigérant	Type / charge	R32/kg	12	12	12	24
	Charge supplémentaire > 5m	g/m	12	12	12	24

DIMENSIONS ET POIDS

Unité intérieure	Dimensions nettes (L x H x P)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensions brutes (L x H x P)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Poids net / brut	kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unité extérieure	Dimensions nettes (L x H x P)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensions brutes (L x H x P)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Poids net / brut	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9

CONNEXIONS

Liaison frigorifique	Liquide - Gaz	Pouces	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longueur max.	m	25	25	30	50
	Dénivelé max.	m	10	10	20	25
Connexions électriques	Alimentation	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconnexion	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

Module Wi-Fi compatible	8435483801844
-------------------------	---------------

Remarques:

Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varieront en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la manière dont il est utilisé.

Les valeurs de pression acoustique sont mesurées à 1 m de distance dans une chambre semi-anéchoïque.

Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.