

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME IX39B5

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

10 AÑOS GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Disfruta del confort

Con el split IX39B5 podrás vivir el mejor confort, con su triple filtro eliminarás los malos olores y las pequeñas partículas, además gracias su wifi incluido podrás controlar todas las funciones estés donde estés.



TRIPLE
FILTRO

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Aire limpio

Incluye filtros Cold Catalyst, Silver Ion y Carbón Activo para eliminar malos olores y partículas.




Wi-Fi Incluido

Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.

CONNECTA+

Conecta+ opcional

Placa especial para una conexión automática ON/OFF del aire acondicionado en tarjetas de hotel, apartamentos turísticos o sensores ventana.



Versatilidad

Soporta grandes distancias de instalación: 50 m de distancia y 25 m de desnivel (para el modelo 7,1 kW).



Vida útil

Las baterías de la unidad interior y exterior poseen protección Golden Fin, un anticorrosivo para ambientes salinos que extiende su durabilidad.



Confort

Con la función 'I Feel', el split toma como temperatura de referencia de la sala la que tiene el mando a distancia.



Eficiente

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas.

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR



WIFI INCLUIDO

**SPLIT 1X1
IX39B5**

CONNECTA+
Optional



		HTWS026IX39B5-R32	HTWS035IX39B5-R32	HTWS052IX39B5-R32	HTWS071IX39B5-R32
MODELO	INT.	HTWS026IX39B5-R32-I	HTWS035IX39B5-R32-I	HTWS052IX39B5-R32-I	HTWS071IX39B5-R32-I
	EXT.	HTWS026IX39B5-R32-O	HTWS035IX39B5-R32-O	HTWS052IX39B5-R32-O	HTWS071IX39B5-R32-O
CÓDIGO EAN		8435483854130	8435483854109	8435483854291	8435483854321
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior			

RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (1,00-3,40)	3,5 (1,11-3,92)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-23.000)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W	800(100-1240)	1320(83-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)
	Corriente	A	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	W/W	7	6,5	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh	130	188	247	405
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W	930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2350)	2.400 (300-2.750)
	Corriente	A	4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	792	957	1435	1680

CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50	54	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal de aire	m3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Rango de temp. seleccionable	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	59	64	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55	55	56	59
	Caudal de aire	m3/h	1750	1750	2100	3500
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30
	Compresor	Tipo	ROTARY	ROTARY	Rotary	Twin-rotary
Marca		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	0,47	0,52	1,08	1,42
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24

DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso neto / bruto	Kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9

CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	Longitud max.	m	25	25	30	50
	Desnivel max. (Interior)	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T

Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán dependiendo de dónde esté instalado el equipo y cómo se use.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, deben calcularse según las condiciones de la propia instalación.